

分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号（技术参数）	单位	数量	单价（元）	总价（元）	制造厂	备注
1	应急报警系统对接	新翔维创	接收报警系统点位信息；获取报警系统事件等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔维创科技股份有限公司	各监所安防子系统厂家提供 SDK 等数据接口后进行数据对接，对于暂未建设子系统的监所预留对接接口，监所子系统建设完毕厂家提供对接 SDK 等数据
2	监区门禁系统对接	新翔维	获取门禁系统报警事件（门开、门关、特殊卡开门、未授权刷卡等）等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔维创科技	对接接口后进行数据对接

		创						股份 有限 公司	
3	巡视 管控 系统 对接	新 翔 维 创	接收监所巡更系统中巡视记录、漏巡次数等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔 维创 科技 股份 有限 公司	
4	视频 监控 系统 对接	新 翔 维	平台接收监控系统点位信息，获取监控联动等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔 维创 科技	



		创						股份 有限 公司	
5	AB 门 出入 管控 系统 对接	新 翔 维 创	通过对接 AB 门出入管控系统，接收 AB 门出入管理系统中被监管人员核对时间、出所业务、核对人员等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔 维创 科技 股份 有限 公司	
6	出所 防脱 逃系 统对 接	新 翔 维	关联出所防脱逃系统，接收出所防脱逃系统中出所在押人员所处位置、报警信息等信息推送至平台数据池中。	套	5	6000	30000	新翔 维创 科技	



		创						股份 有限 公司	
7	智能 交互 终端 对接	新 翔 维 创	关联智能交互终端，接收智能交互终端中各监室三固定排版、服药记录、购物、被监管人员操作时间等信息推送至平台数据池中。	套	9	6000	54000	新翔 维创 科技 股份 有限 公司	
8	数据 治理	新 翔 维	对各监所数据进行数据清洗、数据关联、数据比对、数据标签、数据字典标准设定、数据推送	套	1	400000	100000	新翔 维创 科技	

		创						股份 有限 公司	
9	信息 查看 终端	新 翔 维 创	外观描述：铝合金外壳，嵌入式安装； 1. 主板性能：CPU:四核，频最高 1.8GHz，高性能 28nm HKMG 工艺； 支持 TE, ASTC, AFBC 内存压缩技术； 内存：2G； LPDDR3； 存储：16G EMMC 存储，最大支持 64GBT-flash 存储卡扩展功能，通讯方式：10/100/1000M，自适应全双工网口； ★2. 屏幕描述：内置主副屏双屏幕，可同时显示两个独立运行的 APP 应用；主屏可触摸：13.3 英寸；分辨率 1920*1080，主屏亮度：290cd/m²，对比度：1500:1；副屏：3.5 英寸，副屏亮度：114cd/m²； ★3. 屏幕其他功能：屏幕支持 0°、90°、180°、270° 手动旋转；屏幕在熄屏状态下可以通过用户出现在测距传感器预设范围内唤醒 4. 防暴等级：机械碰撞防护等级应符合 GB/T4208-2017、IP54 等级要求、外壳防护等级要求；			8000	8000	新翔 维创 科技 股份 有限 公司	



5. 接口：内置 MIPI 接口和 1 个摄像头，具有 1 个液晶显示屏、1 个 micro HDMI 接口、1 个 USB2.0 接口、1 个 micro USB 接口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 TF 卡槽和 1 个 RJ45 网络接口； ★6. 内置接口：终端内置红外测距模块、2 个 RJ45 网络接口、1 个 RS485 接口、1 个 MICRO USB 接口、1 个 MICROHDMI 接口、补光灯，可控制补光灯开启或者关闭；测距传感器测量范围 3cm~120cm。 7. 电源电压：电源电压在 DC7V~25V 范围内变化时，不需要调整仍能正常工作，具有防反接、短路、过压等保护功能，反接、短路、过压恢复后可正常工作 ★8. 终端需通过以下相关测试： ①. 低温测试：温度 $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 ②. 高温测试：温度 $55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 ③. 初始振动响应测试：频率范围：5~35Hz，扫频速度：1oct/min，驱动振幅： $\leq 0.15\text{mm}$ ，循环次数不少于 2 次，试验后样机应能正常工作 ④. 碰撞试验：峰值加速度：不低于 40m/s^2 ，脉冲次序时间不少于 15ms，碰撞次数不少于 1000 次，碰撞波形为半正弦波形，在 X、

			Y、Z 三轴向进行试验，样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作 ⑤. 静电放电抗干扰度测试：静电放电抗扰度限制符合 GB/T 17626.2-2018 中试验等级 1 的规定，试验后终端内存储数据应完整正常，设备工作正常终端可查看下级各所已对接子系统目前数据上传情况和报警信息。 ★上述参数中打★部分，需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心出具的检测报告为佐证提供复印件加盖厂家公章。						
10	接口预留	新翔维创	平台预留执法记录仪、周界控制、违禁物品检测、会见管理、智能宣教、被监管人报告、指挥调度、智能视频分析、服务办案、物品保管、警务公开、自助办理、智能谈话、智能运维、防自缢、定位管控、移动警务、智能医疗、无人机反制、能源管理、心理评估等 21 项子系统数据对接接口，监所相关子系统建设完毕后，提供技术支持，对接相应数据。	套	1	33000	33000	新翔维创科技股份有限公司	

								公司	
合计(元)		495000 元整							

注：1. 要求对所投货物进行明细报价，并必须标明制造厂家名称。2. 此表可扩展填写。

投标商名称（盖投标企业公章）：新翔维创科技股份有限公司

投标商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期: 2025 年 04 月 11 日

