

附件：分项报价表（最终成交价为人民币大写贰万贰仟壹佰元整¥22100.00 元）

(二) 分项报价表

项目名称：兰州市公安局交通治安分局网络租用项目

金额单位：元

项目编号：GSBS-JTZA-25-04

名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额	备注
分局警犬基地公安网络链路租用，承担基础网络通信服务	分局警犬基地公安网络链路租用，承担基础网络通信服务	1) 传输电路误码率：≤10E-8。 2) 端到端的电路传输时延：小于10+0.01G 毫秒(G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延≤20ms，最大延迟64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率:小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现≤50ms 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止	1) 传输电路误码率：≤10E-8。 2) 端到端的电路传输时延：小于10+0.01G 毫秒(G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延≤20ms，最大延迟64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率:小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现≤50ms 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	5480	无

分局东站、西关、西站、西固、安宁、大砂坪、天水北路治安派出所及出租车管理队等八家单位公安网络链路租用，承担基础网络通信服务	分局东站、西关、西站、西固、安宁、大砂坪、天水北路治安派出所及出租车管理队等八家单位公安网络链路租用，承担基础网络通信服务	1) 传输电路误码率： $\leq 10E-8$ 。 2) 端到端的电路传输时延：小于 $10+0.01G$ 毫秒 (G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延 $\leq 20ms$ ，最大延迟 64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率：小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现 $\leq 50ms$ 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止	1) 传输电路误码率： $\leq 10E-8$ 。 2) 端到端的电路传输时延：小于 $10+0.01G$ 毫秒 (G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延 $\leq 20ms$ ，最大延迟 64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率：小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现 $\leq 50ms$ 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	10640	无
---	---	--	-------------------------------	--	-------	---

轨道二号线公安通信裸光纤租用，承担基础网络通信服务	轨道二号线公安通信裸光纤租用，承担基础网络通信服务	1) 传输电路误码率： $\leq 10E-8$ 。 2) 端到端的电路传输时延：小于 $10+0.01G$ 毫秒 (G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延 $\leq 20ms$ ，最大延迟 64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率：小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现 $\leq 50ms$ 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	自合同签订生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止	1) 传输电路误码率： $\leq 10E-8$ 。 2) 端到端的电路传输时延：小于 $10+0.01G$ 毫秒 (G 距离，单位为 KM)，标准方差时延小于 2ms。 3) 网络平均时延 $\leq 20ms$ ，最大延迟 64ms 4) 单条电路年可用率不低于 99.9%。 5) 丢包率：小于 0.01%，吞吐率 100%。 6) 电路倒换时间：传输线路采用光纤传输通道，遇到网络故障时能够实现 $\leq 50ms$ 的电信级业务保护倒换，实现传输级别的业务保护和恢复。 7) 2.5GSDH、1000MMSTP 和 155MSDH 要求有环路保护和迂回电路。 8) 传输网络吞吐量、传输时延、丢包率、时延抖动等性能指标都满足 YD/T1238-2002 和 YD/T1276-2003 以及国家标准的相关规定。	6080	无
税金	无					
其它费用	无					
合计	大写：贰万贰仟贰佰元整 小写：22200					

说明：1. 供应商必须详细报出投标总报价的各个组成部分的报价。

2. “分项报价表”各明细报价合计应当与“报价一览表”总报价相等。

3. “分项报价表”为多页的，必须逐页由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。

供应商：中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：蒋小莉（签字或盖章）

日期：2025 年 7 月 8 日