

附件：报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	出口防火墙系统	NFNX3	<p>1. 设备基本参数：标准机架式设备，≥ 2*MGMT 接口，≥ 18*GE 接口，≥ 8*Combo 接口，≥ 4*Bypass GE，≥ 2*SFP+万兆光接口，≥ 15 个并发 SSLVPN 用户授权。</p> <p>2. 性能参数：三层吞吐量≥ 8G。</p> <p>3. 功能要求：</p> <p>★支持 IPsec VPN 智能选路，根据隧道质量调度流量；支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略；支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单；</p> <p>★支持应用平台，至少支持 5 大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP 视频、游戏等；</p> <p>★支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配；</p> <p>★支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL 代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	70000	70000

			具体包括：源安全 域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； ★支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap）、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。 4. 三年服务。					
2	日志审计	LASNX3	1. 设备基本参数：1U，交流冗余电源，2*USB 接口，1*RJ45 串口,1*GE 管理口,4*千兆 SFP 插槽,6*GE 电口,1 个接口扩展 槽位,32G 内存,128G SSD,2TB SATA 硬盘。 2、.性能参数： 可接入≥40 个日志源。 3. 功能要求： 系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集 ；系统应支持规则自适应日志接入，应支持将新接收 的日志信息与系统内置规则、自定义规则进行匹配，完成自动接入；系统应能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联； 系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发， 且不丢失原始日志源 IP 信 息或灵活同时选择多 CSAP-SA-B 系统应支持资产监控， 支持根据设备类别对资产进行分类，根据 IP 可下钻至资产的整体数据、告警及关联事件,系统应支持 资产标签，且至少 6 种标签以上，根据标签可快速查询资产； ★提供资产对象、资产分类、事件等 条件规则进行关联分析， 当事件触犯关联分析规则时，产生告警支持跨设备日志关联 分析的功能；支持网络设备、主机等主动漏洞扫描支 持第三方漏洞报告导入，导入后自动与系统内资产关联。	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	70000	70000

3	主机杀毒	ESS	<p>1. 支持虚拟分级管理；；</p> <p>2. 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置；</p> <p>3. 支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；</p> <p>4. 支持文件解压缩病毒查杀，支持对 zip、rar、7z 等多种格式的压缩文件查杀能力，用户可以自定义设置扫描层数；</p> <p>5. 可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg, apk、lnk 等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯。</p>	北京神州绿盟科技有限公司	套	1	70000	70000
4	漏洞扫描	RSASNX3	<p>1. 设备基本参数：标准机架式硬件，交流电源，≥1T 硬盘，≥8*千兆电口，≥4*千兆光口，≥2*USB 口，≥1*串口，提供≥1 路扫描端口授权。</p> <p>2. 性能参数：授权可扫描总数量≥256 个无限制范围的 IP 地址或域名，最大并发任务数≥15，最大并发扫描主机数≥90。</p> <p>3. 功能参数： ★支持检测的漏洞数大于 300000 条，兼容 CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq 等主流标准； ★内置不同的漏洞模板针对 Unix、Windows 操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略，支持自动模板匹配技术； ★支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分； ★支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务；</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	70000	70000

			<p>★支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情；</p> <p>支持提供通过资产树对资产进行分级管理，支持可信设备登记，★支持将资产信息批量导入导出资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务；</p> <p>★支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通用户、审计管理员等角色，不同管理员拥有不同的管理权限；</p> <p>★支持备份恢复机制，能够对扫描结果、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统 进行备份和还原；</p> <p>4. 三年服务</p>					
5	网闸	SIESNX3	<p>1. 基本要求：标准机架式硬件，单电源。内外网分别为≥4*千兆电口、≥2*千兆 Combo 口、≥2*USB 接口、≥1*串口，提供三 年维保。</p> <p>2. 性能要求：最大并发连接数≥26 万, 整机吞吐量≥500Mbps, 时延(us)<1ms。</p> <p>3. 功能要求：</p> <p>(1) ★支持经典模式策略配置、支持图形化“拖拉拽”方式策略编排、支持模版导入导出策略配置等多种策略配置方式。用户凭借实际应用系统部署位置即可通过“拖拉拽”元素来编排复杂的业务流程与数据流向策略，实现“零基础”人员快速配置。</p> <p>(2) 支持 TCP/UDP 定制服务：支持服务、源端口、目的端口、备注等自定义。</p> <p>(3) ★支持流量控制，可定时进行流量控制。支持流量通道优先级、上下行带宽、最大会话数、最大新建连接速率配置。</p> <p>(4) 支持对不同策略的单独启停， 保证在线业务的连</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	60000	60000

		<p>续性；</p> <p>(5)★支持应用巡检功能。展示网闸设备 CPU、内存、硬盘、核心隔离器件等的运行情况，滚动展示最近一天巡检告警详情，运维人员根据巡检情况及时决策设备或策略业务是否需要调整，从而保证业务的实时性、连续性。</p> <p>(6)★支持基于业务类型、文件名称、文件类型(html、pdf、word 等)、时间(日报、周报、月报等) 等进行新建报表任务。支持 html、pdf、word 等多种格式导出任务报表。</p> <p>(7)支持 Ping、TraceRoute、网络连接状态、网卡状态、路由信息、回放测试、专家诊断、远程协助、端口检测、抓包等工具。</p> <p>(8)★支持以拓扑图形式实时动态展示数据流状态，当业务异常时， 运维人员能够根据拓扑图快速定位故障点，大大缩短故障排查时间。</p>					
6	负载均衡系统	<p>ADCNX5</p> <p>1. 设备基本参数：标准机架式设备， ≥14 个 10/100/1000M 电口， ≥8 个千兆 SFP 插槽， ≥14*万兆 SFPP 插槽， ≥3*可选扩展 插槽， ≥5*风扇， 交流冗余电源。</p> <p>2. 性能参数：整机吞吐≥20Gbps。</p> <p>3. 功能参数： ★支持 Vlan、QinQ、STP、MSTP 等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余； 支持 RIP、OSPF、BGP 等路由协议以及各自的 IPv6 版本； 支持基于 TCP、HTTP 的被动健康检查，通过监控链路中的重置、重传、错误应答码等信息判断服务器的健康状态； ★支持基于应用协议的智能选路，能识别主流互联网应</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	110000	110000

			<p>用如 P2P、微信、网银，进行调度；</p> <p>★支持通过 ICMP、TCP、DNS 等方式，检验 SNAT 地址池中的地址有效性，避免出口 SNAT 池中地址被意外封杀后仍然被使用造成网络访问中断；</p> <p>★支持中文界面管理，支持采用命令行，而非 Linux 命令，对设备进行功能配置；</p> <p>4. 三年服务</p>					
7	入侵防护系统	NIPSNX3	<p>1. 基本参数：1U，交流单电源，1T 硬盘，4*GE 电口（2 路 bypass），1*扩展槽位，2*USB 接口，1*RJ45 串口，1*管理口，缺省功能入侵防护、抗拒绝服务、数据防泄漏。</p> <p>2. 功能参数：★系统应能够有效抵御 SQL 注入、XSS 注入、webshell 等多种常见的应用层安全威胁，并可配置 SQL 注入白名单；</p> <p>★系统须攻击特征库数量至少为 9000 种以上，规则须支持按 CVE、CNNVD、CWE、Bugtraq 关联、查询和筛选；</p> <p>★系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图；</p> <p>★系统支持通过手机 APP 实时获得设备运行状态，接收安全咨询，查看攻击事件和统计信息四种明确功能；系统的管理、操作界面应支持多语言自由切换；</p> <p>★系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断超过阈值的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）；可通过各种统计分析呈现当前整体威胁状态：如日志类别整体占比、IPS 攻击手段分布、事件发生趋势、危险程度分布、事件发生次数排名、被阻断事件发生次数排名、源/目的地址按事件发生次数排名。</p> <p>3 年服务。</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	70000	70000

8	堡垒机	OSMSNX3	<p>1. 设备基本参数：1U，≥2*USB 接口，≥1*RJ45 串口，≥1*GE 管理口，≥4*GE 电口，≥2T SATA 硬盘，≥1 个网络接口扩展 槽。</p> <p>2. 性能参数：字符并发会话数≥800，图形并发会话数≥700，可管理设备数≥50 台。</p> <p>3. 功能要求：★为了运维人员登录安全，支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP 认证、RADIUS 认证、USBKEY 认 证、短信认证等身份认证方式；支持可知因素和不可知因素的双因素认证；其中 USBKEY 认证支持国密算法；</p> <p>★为了运维人员运维方便，支持自动填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式，提供对部分配置操作进行向导式配置界面；</p> <p>★支持可通过参数配置开启或关闭图形协议运维行为录屏审计， 但不影响图形协议会话审计，满足防范涉密运维行为泄露；</p> <p>★RDP 协议运维可审计用户运维过程中键盘操作信息，审计内容包括时间和键盘输入信息， 并可通过键盘行为关键字搜索定位 录像回放；</p> <p>★为了设备安全，要求支持幽灵账号功能， 支持主动对从账号进行关联分析， 当发现攻击者植入的异常账号时，对相关管理 员采取告警、记录及通知操作；</p> <p>★要求支持孤儿账号功能， 能够提供对各从账号的运维使用率的分析功能，当发现使用率异常的从账号，对相关管理员采取 告警、记录及通知操作；</p> <p>★支持本地文件客户端程序，如 winscp, xftp 等客户端直接访问堡垒机选取托管设备进行运维；</p> <p>4. 三年服务。</p>	北京神州绿盟科技有限公司	台	1	70000	70000
---	-----	---------	--	--------------	---	---	-------	-------

9	交换机	RG-NBS6002	<p>1. 交换容量$\geq 758\text{Gbps}/7.58\text{Tbps}$，包转发率$\geq 252\text{Mpps}$。</p> <p>2. 整机独立业务板卡插槽$\geq 2$ 个，系统电源槽位≥ 2 个，可上 1U 机架</p> <p>3. ★单张线卡支持千兆电口数量≥ 24 个，万兆光口≥ 2 个；单张线卡支持千兆光口数量≥ 24 个，万兆光口≥ 2 个，提供产品 照片。</p> <p>4. 支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利 用率。</p> <p>5. 支持防环路检测，自动解决环路问题。</p> <p>6. 支持 CPU 安全保护策略(硬件 CPP)。</p> <p>7. ★支持高效节能以太网 (EEE)，端口如果在连续一段时间之内空闲， 系统会将该端口设置为节能模式， 当有报文收发时再 通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。</p> <p>8. 设备防雷等级$\geq 6\text{kV}$</p> <p>9. 支持对交换机、无线 AP 进行统一管理， 管理的交换机、无线 AP 设备数量≥ 300 台</p> <p>10. ★要求所投产品支持网管平台和手机 APP 集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端 口流量过阈值等问题通过微信告警推送。</p> <p>11. 提供工信部进网许可证、产品检测报告并加盖厂商鲜章。</p> <p>12. 单台配置： 150W 交流电源≥ 2；千兆电口数量≥ 24 个；千兆光口数量≥ 24 个；万兆光口≥ 4 个；</p>	锐捷网络股份有限公司	台	1	30000	30000
---	-----	------------	--	------------	---	---	-------	-------

10	机房改造	定制	1. UPS 一组，实现不间断供电。 2. 窗户封堵*2 组；包含所需材料及辅材。 3. 七氟丙烷灭火装置采购 2 个，安装及辅材。 4. 防火防盗门*1 个。包含门禁系统所需设备及辅材。 5. 温湿度计 2 个、烟感 2 个。	中国铁塔股份有限公司酒泉市分公司	项	1	40000	40000
11	等保测评	定制	等保二级测评	中国铁塔股份有限公司酒泉市分公司	项	1	40000	40000
12	集成服务	定制	设备安装上架调试、辅材等	中国铁塔股份有限公司酒泉市分公司	项	1	50000	50000
合计		小写：¥750000.00 元 大写：人民币柒拾伍万元整						