

中标公告

一、项目编号：ZYCZX-20250013

二、项目名称：白银市康复医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等
医疗设备采购项目



三、成交信息：

供应商名称：兰州佛慈医疗器械有限责任公司

供应商地址：兰州市城关区张掖路街道中广商务大厦8楼802

中标金额：¥689000.00元（大写：人民币陆拾捌万玖仟元整）

四、主要标的信息：

货物类
名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备一批（具体参数详见招标文件）
品牌：详见附件
规格型号：详见附件
供货期限：合同签订后30日历天
质量标准：合格

五、评审专家成员名单：李秀娟 王吉全 段福才 魏正武 文

英六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1. 项目预算：70万元

2. 采购方式：公开招标

3. 评审日期及地点：2025年09月29日15:00点，白银市康复医院7楼会议室

4. 评审意见：

评标委员会根据采购文件中的评审办法进行评审，结果如下：

投标单位	技术分	商务分	价格分	总分	名次
兰州佛慈医疗器械有限责任公司	50	10	22.53	82.53	1
兰州惠达齿科技术有限公司	42.4	7	30.0	79.4	2
利普斯马克(兰州)医疗科技有限公司	39.6	7	22.34	68.94	3
兰州康维药业有限公司	39.6	3	22.19	64.79	4

未通过资格审查或符合性审查的供应商：无

5. 如对采购结果有异议，可在本公告期限届满之日起七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将依法不予受理。

八、凡对本次公告内容提出的询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：白银市康复医院

地 址：白银市白银区公园路街道银光路 222 号

联 系 人：付晓红

联系方式：17394308969

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃中显诚项目咨询管理有限公司

地 址：甘肃省白银市白银区天津路 358 号综合楼 403室

项目联系人：张杉

联系电话：18893039332

十、附件：

附件1：分项报价表



附件1:

四、分项报价表




项目名称: 白银市康复医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗
设备采购项目

项目编号: ZYCZX-20250013


序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商厂家名称	单价	数量 (台/套)	投标 总价 (元)	备注
1	口腔CT (核心产品)	<u>型号: X-TREND</u> 1、探测器 1.1 CT 探测器与全景、头颅侧位探测器均为CMOS 动态探测器 1.2 CT拍摄视野: 14X9【非拼接影像】 1.3 探测器材质: CMOS 动态平板探测器 1.4 CBCT 最小体素尺寸≤80um 1.5 平板探测器有效FOV: 150mm*112mm 1.6 全景影像: 标准全景尺寸 1.7 在全景拍摄、头颅侧位拍摄及CT 扫描模式间切换时, 探测器能够自动切换, 无需手动拆装。 2 X 射线球管要求 2.1 电压范围: ≥60kV - 95Kv 2.2 电流大小≥14mA 2.3 焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm 2.4 发生器最大功率≥1500W 2.5 CBCT 扫描为脉冲曝光。 2.7 颌面牙位智选拍摄模式, 通过选定任意牙齿位置拍摄区域后自动产生相对应	英迈杰(原卡瓦)	盈纬达(苏州)医疗器械有限公司	570000.00	1台	570000.00	

		的拍摄视野 3 曝光要求 3.1 根据环绕式头部固定支架，自动测量头颅宽度，并根据头颅宽度选择合适的曝光扫描轨迹和剂量。 3.2 X 光准直器自动调整。 4 机架结构 4.1 开放式机架结构，具备全景及头颅侧位拍摄系统 4.2 全景及头颅侧位拍摄系统和CT 端均具备控制面板，控制机架整体电动升降 4.3 全景及头颅侧位拍摄系统及主机端均具备紧急止停按钮 4.4 机架及拍摄客户端端具备高清控制面板，选择并设定拍摄参数及预览影像 4.5 头颅侧位片投照具备：全头颅，半头颅，自定义范围模式、腕骨拍摄模式 4.6 头颅侧位系统具备前后调节功能，前后调节范围：16cm-25cm。 4.7 头颅侧位系统定位装置具备金属标尺及可伸缩是鼻颌托架 4.8 全景分区组合投照模式，可任意组合投照区域，例如右TMJ, 右磨牙、前牙、左侧磨牙左TMJ 区域任意组合 4.9 智能触控操控面板，与机架一体式设计，可翻转式镜面设计，操作人员和患者能够同时清晰的多角度观察激光线定位 5 定位装置 5.1 具备常规颌托支架，下颌托，无牙颌支架，TMJ 定位支架，头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能，确保患者舒适度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



	6、内置式地箱，下挂式器械盘。 二、产品功能参数： 1、原厂高速手机2 支：一体结构，进口轴承。直连式4孔，端面四孔喷雾，带快换接头，防回吸，转速≥ 310000 转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2、原厂气动低速手机1 套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。转速≥ 20000 转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 3、三用枪2 支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 4、医生操作台： 4.1、医生位内置数字化液晶显示器，显示治疗机使用状态，可同步显示设备工作状态如医生选择显示、椅位操作显示、待机显示、操作牙椅动作时升降俯仰显示、3种联动功能显示、加热功能显示、消毒进程显示等。 4.2、医生位具有全电脑控制面板，包括：设置键（带指示灯）、复位键、水杯加热键（带指示灯）、观片灯键（带指示灯）、口腔灯键、漱口水瓶、冲盂水键、痰位键、急救位键、锁屏键、管路消毒键、牙椅升、降、俯、仰键、医生设置选择键（含医生选择指示灯）、椅位记忆键1、椅位记忆键2、椅位记忆键3（每个医生可设置3 套智能记忆程序，合计9 套智能记忆程序）共19 个功能按键，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。 4.3、医生操作台与器械挂架					
--	--	--	--	--	--	---

		独立分开，器械挂架6个，挂架可单独水平旋转0° - 135°，可垂直面旋转约0° - 15°，方便医生操控使用。 4.4、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。 4.5、具备一键锁屏功能，长按解锁，有效防止误操作。 4.6、具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。 4.7、操作台下方设有总气拨杆开关，可一杆轻松控制治疗机水、气、电的开关。 5、助手操作台： 5.1、三关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 5.2、助手位设有全电脑控制面板：具有口腔灯键、漱口键、冲盂水键、呼唤铃键（预留）、管路消毒键、锁屏键、牙科椅升、降、俯、仰键、复位键、痰位键、下班键共13个相关功能按键，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 5.3、助手单元具备5个器械挂架，满足助手配合治疗的操作需求。 5.4、具备一键锁屏功能，长按解锁，有效防止误操作。 5.5、具备一键下班功能，排空管路存水，杜绝细菌滋生。 5.6、助手位操作台上方置物台：尺寸：$\geq 290\text{mm} \times 150\text{mm}$，承重：0.5 千克，配有硅胶垫，可$135^{\circ}\text{C}$高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。 6、多头感应式LED 口腔灯： 6.1、操作模式：触摸式/红外感应式。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		13.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。 13.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。 13.4、急停功能：无论牙椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙椅将断开供电，所有功能停止运作；按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙椅恢复供电，所有功能恢复。 13.5、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。 14、内置式地箱：内有水及空气过滤器、气压压力表。 14.1 全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。可实时显示消毒进度，自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。 15、医生座椅： 座椅高度可调节，座垫可在水平面旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的结构使得医生乘坐转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。 16、口腔内窥镜 16.1、采用1/4 高清晰度CCD 口腔内窥镜 16.2、17 寸4:3 规格高清液晶显示器，玻璃硬屏 16.3、支持：USB VGA HDMI 视频输入功能 16.4、支持：中文，英文，							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--




		西班牙语, 德语, 葡萄牙语, 阿拉伯语等多国语言 16.5、分辨率: 1280*1024 16.6、接受制式: PAL D/K B/G 16.7、电源电压:DC:12V. 4A (内置式) AC:100V~240V. 50/60Hz (外置电源)						
4	光固化机	型号: 0-Light 一、功能简介: 1. 两种工作模式: 标准模式, 高光强模式。 2. 时间设定: 1 秒, 3 秒, 5 秒, 10 秒, 15 秒, 20 秒。 3. 恒定光功率输出, 不因电池电量下降而影响固化效果。 4. 大容量电池, 一次性充满电, 光照10 秒/次, 可连续使用1000 次以上, 光照3 秒/次, 可连续使用1200次以上。 二、主要技术参数: 1. 电源输入: 100-240V~ 50Hz/60Hz 输出DC5V/1A 2. 电池: 18490 3. 6V/1400mAh 3. LED 灯: 进口灯芯, 两蓝一紫, 宽谱固化 4. 光照强度: 1000-2500mW/cm ² 5. 可360° 旋转金属前接头, 坚固耐摔, 搭配聚光透镜, 光学有效面积: 38.5mm ² 6. 机头厚仅8.8mm, 便于后牙固化 7. 波长: 385nm-515nm, 宽谱固化, 可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料 8. 外形尺寸: 268.8mm×26.1mm×31.8mm 9. 主机重量: 131g 10. 运行模式: 间歇运行设备	啄木鸟	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	1600.00	1台	1600.00	



		三、配置清单： 01. 光固化主机1 02. 遮光片1 03. 电源适配器1 04. 充电座1 05. 一次性隔离套50 06. 使用说明书1 07. 合格证1 08. 装箱单1						
5	根管长度测量仪	型号: Dpex V 一、功能简介 1. 配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹； 2. 基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3. 锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4. 电池可充电，不必反复更换电池； 5. 可折叠，方便调整视角； 6. 设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。 二、设备安全分类 1. 按防电击类型分类：带内部电源的 II 类设备； 2. 按防电击程度分类：BF 型应用部分； 3. 对进液防护程度：普通器材（IPX0）； 4. 按运行模式分类：连续运行设备。 三、主要技术参数 1. 电池：3.7V/750mAh 2. 电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz, 0.4A Max 3. 输出信号电压：≤~200mV 4. 输出信号频率：400Hz和≤8kHz 5. 功耗：≤0.5W 6. 显示：4.5英寸LCD屏 7. 声响提示：根管锉针在距	啄木鸟	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	2900.00	1台	2900.00	



		离根尖小于2mm时会有报警声提示 四、主要配置 主机1台 测量线1根 钳夹4根 唇挂钩5个 探针2根 电源适配器1个 测试器1个 使用说明书1本 合格证1份 保修卡1份 装箱单1份						
6	根管预备机	型号: Endo Smart+ 一、功能简介 根管预备机主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。 二、特点 1. 采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热小，输出更精准，更稳定，更高效； 2. 超迷你6:1 减速比弯机头，360° 可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔； 3. 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； 4. 往复模式角度每10° 可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效； 5. 无线手柄，操作更自如； 6. 40 种自定义程序和内置多种主流锉系统； 7. 扭矩和速度范围宽，速度：100--1200rpm，扭矩0.4--5.0Ncm； 三、设备安全分类 1、按运行模式分类：连续运	啄木鸟	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	3500.00	1台	3500.00	



	行设备； 2、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； 3、按防电击程度分类：B 型应用部分； 4、对进液防护程度：普通器材（IPX0）； 四、主要技术参数 电源输入 AC100--240V, 50/60Hz, 0. 4A Max 电源输出5. 0V/1A 手柄电池3. 7V/2000mAh 可充电锂电池 速度100--1200rpm 扭矩0. 4--5. 0Ncm 整机重量159. 1g（手柄135. 2g，弯手机23. 9g） 五、主要配置 1、底座1 个 2、手柄1 个 3、弯手机1 个 4、注油嘴1 个 5、电源适配器1 个							
	合计：689000. 00							



注：

投标报价(大写)： 陆拾捌万玖仟元整

供应商名称(公章)： 兰州盛意医疗器械有限责任公司

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章)

2025 年 9 月 29 日

