

四、投标报价表

项目名称	酒泉职业技术大学土木工程学院2026 年实验实训耗材采购项目
项目编号	JZD-CG (XJ)-2026-12
总报价 (元)	¥ 38971.00 (大写) 叁万捌仟玖佰柒拾壹元整
投标有效期	投标截止日起60 天(日历天)
供货期	合同签订后30日完成供货及验收等工作
质量	合格
优惠条件	

填写说明:

1. 供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写, 没有投标的需求表应注明“无”字样, 不得缺项。
2. 以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。
3. 报价表中不得填报有选择性报价方案, 若有优惠条件须在备注栏中注明, 报价表应由供应商及其授权代表签字和盖章。
4. 报价包括: 成本费、包装、运输、装卸、人工费、检验 (包括商检、技术监督局检验)、服务费、税金等的一切费用。

注: 此表可根据内容进行相应扩展

供应商名称: 酒泉市科成电脑技术有限公司 (加盖公章)

法定代表人或委托代理人: 张永红 (签字)

日期: 2026 年 05 月 18 日

五、投标报价明细表

项目名称：酒泉职业技术大学土木工程学院2026年实验实训耗材采购项目

项目编号：JZD-CG (XJ)-2026-12

价格单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号、规格	技术参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
(一)	实训耗材类									
1	水泥	宏达	规格：42.5 硅酸盐水泥，25kg/袋；类型：普通型 42.5P 型	规格：42.5级普通硅酸盐水泥，型号42.5P型；25kg/袋装，颗粒均匀、凝结稳定，符合建筑及实训砂浆配制使用标准，强度达标、安定性合格。	酒钢（集团）宏达建材有限公司	袋	5	25	125	
2	低碳钢标准拉伸试样	武汉先导	材质：普通碳素钢 Q235 规格：低碳钢-10d 拉伸试样 尺寸：中间直径 d=10mm，标距 Lo=10d (100mm)，平行长度 Lc=120mm，总长 L=210mm 夹持端外径为 15mm，执行标准：GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》	材质：Q235普通碳素钢；规格：低碳钢10d标准拉伸试样；中间直径d=10mm，标距Lo=100mm，平行长度Lc=120mm，总长L=210mm，夹持端外径15mm；制作精度符合GB/T228.1-2010金属材料室温拉伸试验方法标准，无裂纹、无变形，尺寸公差合规。	武汉先导时代科技有限公司	支	60	13.8	828	
3	灌砂桶基板	中文建仪	新标准 200 基板，厚 1mm	新标准200型专用基板，板材厚度1mm，板面平整、不变形、硬度足够，适配灌砂法土工试验配套使用。	北京中文建仪科技发展有限公司	个	3	365	1095	
4	灌砂法专用砂	鑫艾迪	粒径：0.25-0.55mm 规格：洁净干燥，25Kg/袋	粒径严格控制0.25-0.55mm，颗粒洁净、无杂质、无泥土、干燥无结块；25Kg/袋装，级配均匀，满足土工灌砂法密度试验专用要求。	厦门鑫艾迪建材有限公司	袋	6	176	1056	
5	BV线	金川	规格：4.0mm ² 黄色，100米/卷 材质：铜芯单芯硬芯	黄色铜芯单芯硬线，截面积4.0mm ² ，绝缘层阻燃耐老化、防腐蚀；纯铜导体，导电性能稳定，100米/卷，适用于实训配电布线。	金川集团电线电缆有限公司	卷	2	428	856	

6	BV线	金川	规格: 4.0 mm ² 绿色, 100 米/卷 材质: 铜芯单芯硬芯	绿色铜芯单芯硬线, 截面积4.0mm ² , 绝缘层阻燃耐老化、防腐蚀; 纯铜导体, 导电性能稳定, 100米/卷, 适用于实训配电布线。	金川集团电线电缆有限公司	卷	2	428	856	
7	BV线	金川	规格: 4.0 mm ² 红色, 100 米/卷 材质: 铜芯单芯硬芯	红色铜芯单芯硬线, 截面积4.0mm ² , 绝缘层阻燃耐老化、防腐蚀; 纯铜导体, 导电性能稳定, 100米/卷, 适用于实训配电布线。	金川集团电线电缆有限公司	卷	2	428	856	
8	BV线	金川	规格: 4.0 mm ² 蓝色, 100 米/卷 材质: 铜芯单芯硬芯	蓝色铜芯单芯硬线, 截面积4.0mm ² , 绝缘层阻燃耐老化、防腐蚀; 纯铜导体, 导电性能稳定, 100米/卷, 适用于实训配电布线。	金川集团电线电缆有限公司	卷	2	428	856	
9	BV线	金川	规格: 4.0 mm ² 绿黄双色, 100 米/卷 材质: 铜芯单芯硬芯	绿黄双色铜芯单芯硬线, 截面积4.0mm ² , 绝缘层阻燃耐老化、防腐蚀; 纯铜导体, 导电性能稳定, 100米/卷, 适用于实训配电布线。	金川集团电线电缆有限公司	卷	2	428	856	
10	小型断路器 (空开)	公牛	规格: C63 3P, 可设定过压保护, 手动复位	规格C63 3P; 具备过压保护功能, 支持故障手动复位, 灭弧性能优良, 过载、短路保护灵敏, 适配实训配电箱配电使用。	公牛集团股份有限公司	个	8	26	208	
11	小型断路器 (空开)	公牛	规格: C32 2P, 可设定过压保护, 手动复位	规格C32、2P; 可设置过压保护, 故障手动复位, 壳体阻燃、接线牢固, 符合民用又实训配电安全标准。	公牛集团股份有限公司	个	16	19	304	
12	漏电断路器	公牛	规格: C16 2P 30mA	规格C16 2P, 额定漏电动作电流30mA; 漏电、过载、短路多重保护, 动作灵敏、安全防护等级高。	公牛集团股份有限公司	个	16	38	608	
13	墙壁插座	公牛	规格: 3+2 孔明装含螺丝、底盒 材质: PC, 暗装	五孔3+2孔明装款式, 配套含安装螺丝、专用底盒; 外壳采用优质PC阻燃材质, 可明装/暗装两用, 防摔、防阻燃、插拔紧实。	公牛集团股份有限公司	个	10	14	140	
14	墙壁开关	公牛	规格: 2 联明装含螺丝、底盒 材质: PC	双联明装开关, 配套含安装螺丝、底盒; PC阻燃外壳, 按键回弹顺畅、耐按压、不易损坏, 实训照明控制专用。	公牛集团股份有限公司	个	10	13	130	
15	室内配电箱	定制	规格: 带 N, PE 端子排 尺寸: 500mm*600mm*200mm, 上下开孔, 外壳材质: 冷轧板	外形尺寸500mm×600mm×200mm; 箱体为优质冷轧钢板制作, 静电喷塑防锈; 内置专用N线、PE接地端子排; 箱体上下预留进出线开孔, 布线规整、防护性强。	乐清市森度电器有限公司	只	2	98	196	
16	铸铁散热器	信都暖业	材质: 铸铁 规格: 12 片 (含 2 片带足) 含堵头跑风配	铸铁材质813型暖气片; 每组12片 (含2片带支撑足), 配齐堵头、自动跑风全套安装配件; 中心距64cm, 中片高度	翼州市信都暖气片厂	组	4	375	1500	

			件, 813 暖气片, 中心距 64 厘米, 中片高度 73 厘米, 全高 81 厘米	73cm, 整体总高81cm, 散热均匀、耐腐蚀、使用寿命长。					
17	钢制散热器	信都暖业	材质: 钢制 60 方-高 600mm* 一柱 规格: 6 管, DN20 接口	钢制60方柱型, 单片高度 600mm, 6管结构; DN20标准接口, 内壁防腐处理, 承压稳定、散热效果好, 适配水暖实训系统。	翼州市信都暖气片厂	件	4	98	392
18	热镀锌钢管	信都暖业	规格: DN32, 6m/根, 壁厚 \geq 1.2mm	规格DN32, 单根长度6m, 管壁厚度 \geq 1.2mm; 热镀锌防腐工艺, 内壁光滑、防锈耐腐蚀、承压能力强, 水暖管路专用。	翼州市信都暖气片厂	根	20	105	2100
19	热镀锌钢管	信都暖业	规格: DN20, 6m/根, 壁厚 \geq 1.1mm	规格DN20, 单根长度6m, 管壁厚度 \geq 1.1mm; 热镀锌表层处理, 不易生锈、螺纹加工标准, 适配水暖实训管道安装。	翼州市信都暖气片厂	根	20	62	1240
20	截止阀	信都暖业	规格: DN20 材质: 不锈钢, 形态: 旋转式, 连接方式: 螺纹	DN20规格, 不锈钢阀体; 旋转式启闭结构, 内螺纹连接方式, 密封性能好, 启闭灵活, 耐腐蚀耐用, 水暖管路通断控制。	翼州市信都暖气片厂	个	20	28	560
21	镀锌活接	信都暖业	规格: DN20 含垫片 材质: 玛钢表面冷镀锌, 承压 \leq 1.6mp	DN20规格, 玛钢材质表面冷镀锌处理; 配套专用密封垫片, 额定承压 \leq 1.6MPa; 拆装方便、密封不渗漏, 管道转接专用。	翼州市信都暖气片厂	套	12	16	192
22	镀锌过桥弯	信都暖业	规格: DN32 材质: 玛钢表面热镀锌, 承压 \leq 1.6mp	DN32规格, 可锻玛钢热镀锌材质, 内螺纹连接, 额定承压 \leq 1.6MPa; 管路交叉避让专用, 弧度标准、安装适配。	翼州市信都暖气片厂	个	15	15	225
23	镀锌异径管箍	信都暖业	规格: DN32x20 材质: 玛钢表面热镀锌, 承压 \leq 1.6mp	规格DN32x20, 玛钢热镀锌材质, 内螺纹连接, 承压 \leq 1.6MPa; 变径过渡规整、丝扣标准、连接严密。	翼州市信都暖气片厂	个	15	12	180
24	镀锌三通	信都暖业	规格: DN20 材质: 可锻铸铁, 内螺纹连接, 承压 \leq 1.6mp	DN20等径三通, 可锻铸铁材质, 内螺纹连接, 额定承压 \leq 1.6MPa; 管路分流专用, 做工标准、耐压不漏。	翼州市信都暖气片厂	个	15	6	90
25	自动排气阀	信都暖业	规格: DN20 材质: 不锈钢, 承压 \leq 1.6mp	DN20规格, 不锈钢阀体, 额定承压 \leq 1.6MPa; 水暖系统自动排气, 密封性能好、耐高温耐腐蚀, 免人工手动排气。	翼州市信都暖气片厂	个	15	21	315
26	铜球阀	信都暖业	规格: DN20 材质: 铜, 承压 \leq 1.6mp	DN20规格, 纯铜锻造阀体, 额定承压 \leq 1.6MPa; 手柄启闭轻便、密封严实、防腐防锈, 管路快速通断使用。	翼州市信都暖气片厂	个	10	21	210
27	分集水器	信都暖业	规格: 4 路 材质: 铜; 承	4路规格, 纯铜材质锻造一体, 额定承压 \leq 1.6MPa; 地暖、	翼州市信都暖	套	4	155	620

			压≤1.6mp	水暖系统专用集分水，接口标准、分流均匀、耐压稳定。	气片厂					
28	热水盘管	信都暖业	颜色：白色 材质：PE-RT 规格： dn20mm*2.0mm, 100m/卷	白色耐热聚乙烯PE-RT材质，规格dn20mm×2.0mm；耐高温、抗老化、柔韧易弯曲，100m/卷标准包装，地暖实训管路专用。	翼州市信都暖气片厂	卷	1	167	167	
29	地暖管卡	信都暖业	颜色：白色 材质：塑料,U 卡子 规格：Φ20, 500只/包	白色塑料U型管卡，适配Φ20地暖管；韧性强、不易断裂、耐老化，固定牢靠，500只/包标准包装。	翼州市信都暖气片厂	包	2	52	104	
30	反射隔热膜	信都暖业	材质：结构层： PET/铝/PET 用途：作为一种反射材料， 反射率：大于 95% 置于保温板与发热 耐碱性：100% 体之间，起到 将热 使用温度：-20 ℃-90℃ 规格： 0.06mm*1m, 100m/卷	PET/铝/PET三层复合结构，热反射率≥95%，耐碱性100%，适用温度区间-20℃~90℃；规格0.06mm厚×1m宽，100m/卷。铺设于保温板与发热层之间隔热反射专用。	翼州市信都暖气片厂	卷	1	118	118	
31	绝热保温板	信都暖业	材质：聚苯乙烯泡沫塑料板 规格： 1800*600*40mm	聚苯乙烯泡沫塑料材质，规格1800mm×600mm×40mm；保温隔热性能优良、抗压性好、尺寸规整，地暖保温垫层专用。	翼州市信都暖气片厂	块	30	11.6	348	
32	PPR冷水管	信都暖业	规格：De20 白色，3m/根 材质：PPR 塑料	De20白色PPR原生料，单根长度3m；耐压抗冻、热熔连接可靠、无毒无味，实训冷水管路专用。	翼州市信都暖气片厂	根	20	12	240	
33	PPR热水管	信都暖业	规格：De20 白色，4m/根 材质：PPR 塑料	De20白色PPR耐高温管材，单根长度4m；耐高压、抗高温、不易变形，适配实训热水管路铺设。	翼州市信都暖气片厂	根	20	12	240	
34	PPR内丝直接	信都暖业	规格：De20 白色 材质：PPR 塑料	De20白色PPR材质，内嵌金属内丝；丝扣标准、同心度高，热熔对接牢固，管道内丝转接专用。	翼州市信都暖气片厂	个	30	2.3	69	
35	PPR内丝弯头	信都暖业	规格：De 20 白色 材质：PPR 塑料	De20白色PPR材质，内置精密金属内丝；90°转角设计，热熔匹配、密封严实，管路转角带丝连接使用。 单位：个 数量：30	翼州市信都暖气片厂	个	30	2.3	69	
36	PPR过桥弯	信都暖业	规格：De 20 白色 材质：PPR 塑料	De20白色PPR一体成型，管路交叉避让专用；弧度顺滑、热熔接口标准，不影响通水流量。	翼州市信都暖气片厂	个	30	2.3	69	

37	PPR弯头	信都暖业	规格: De20 白色 材质: PPR 塑料	De20白色PPR标准90°弯头, 原生料制作, 尺寸标准、热熔对接紧密, 管路转角转接。	翼州市信都暖气片厂	个	30	1.2	36	
38	PPR直接	信都暖业	规格: De 20 白色 材质: PPR 塑料	De20白色PPR直通接头, 同心度高、无偏心, 同规格管道加长对接专用, 热熔不渗漏。	翼州市信都暖气片厂	个	30	1.2	36	
39	PPR闸阀	信都暖业	规格: De 20 白色 材质: PPR 塑料	De20白色PPR一体式闸阀, 启闭轻便、耐腐防锈, 适配PPR管路手动通断控制。	翼州市信都暖气片厂	个	20	12	240	
40	PPR三通	信都暖业	规格: De 20 白色 材质: PPR 塑料	De20白色PPR等径三通, 分流角度标准, 热熔连接密封性好, 管路分支专用。	翼州市信都暖气片厂	个	20	1.1	22	
41	PPR管帽	信都暖业	规格: De 20 白色 材质: PPR 塑料	De20白色PPR管帽, 管路末端封堵专用, 抗压不变形、封堵严密。	翼州市信都暖气片厂	个	20	0.8	16	
42	PPR对丝	信都暖业	规格: De 20 白色 材质: PPR 塑料	De20配套PPR对丝, 丝扣精度高、防铸耐磨, 管件之间转接安装使用。	翼州市信都暖气片厂	个	30	1.4	42	
43	pvc-u管子	信都暖业	规格: D50 材质: UPVC 塑料	D50规格UPVC塑料排水管, 内壁光滑、排水静音、抗冲击、耐腐蚀, 实训排水管路专用。	翼州市信都暖气片厂	根	8	27	216	
44	pvc-u管子	信都暖业	规格: De 110 材质: UPVC 塑料	De110硬质UPVC排水管, 材质坚韧、耐候耐腐蚀, 市政及实训排水标准规格。	翼州市信都暖气片厂	根	8	120	960	
45	UPVC检查口	信都暖业	规格: De 110 材质: UPVC 塑料	De110专用检查口, UPVC一体成型, 密封盖严实、拆装便捷, 管道检修疏通预留专用。 单位: 个 数量: 8	翼州市信都暖气片厂	个	8	9	72	
46	UPVC异径顺水三通	信都暖业	规格: De 110X50 材质: UPVC 塑料	De110DeX50顺水三通, UPVC塑料材质, 顺水弧度设计、排水顺畅不淤积, 适配排水管路变径分流。	翼州市信都暖气片厂	个	8	12	96	
47	UPVC伸缩节	信都暖业	规格: De 110 材质: UPVC 塑料	De110 UPVC伸缩节, 适配管道热胀冷缩, 内置耐老化密封胶圈, 防渗漏、安装便捷。	翼州市信都暖气片厂	个	8	9	72	
48	UPVC胶水	信都暖业	UPVC管道胶粘剂, 固化时间: 2分钟, 容量 ≥125g	UPVC管道专用胶粘剂, 固化时间约2分钟, 粘结强度高、耐水防腐; 单罐容量 ≥125g, 粘接牢固不脱层。	翼州市信都暖气片厂	罐	5	16	80	
49	复合防渗土工膜	信都暖业	规格: 两布一膜 500g (宽 4米) 材质: 聚乙烯 (PE)	两布一膜结构, 克重500g, 幅宽4米; 聚乙烯PE材质, 抗拉强度高、耐穿刺、防渗防腐, 实训防渗工程铺设专用。	翼州市信都暖气片厂	米	100	36	3600	
合计	实训耗材类						759		23506	

(二)	实训工具类									
1	卷尺	恒泰	规格：5.0m×19mm，包胶自锁款	规格5.0m×19mm，包胶防滑外壳，自带自锁卡位功能；尺带刻度清晰、耐磨不易褪色，回弹顺畅，实训测量专用。	临沂恒泰工程仪器厂	个	30	14	420	
2	摆尺仪橡胶块	恒泰	材质：橡胶 规格：76.2mm*25.4mm*6.35mm	纯橡胶材质，尺寸76.2mm×25.4mm×6.35mm；弹性适中、耐磨抗压、不易变形，适配摆尺仪配套使用。	临沂恒泰工程仪器厂	块	3	32	96	
3	摆尺仪标尺	恒泰	材质：钢尺，126mm 规格：BM-3	钢尺材质，型号BM-3，长度126mm；刻度精准蚀刻、清晰耐磨、防锈不变形，土工实训摆尺仪专用配件。	临沂恒泰工程仪器厂	个	3	32	96	
4	3M直尺	恒泰	材质：铝合金 规格：3米长	优质铝合金材质，总长3米；激光蚀刻刻度、平直度高、不易弯折，实训放线、测量、划线专用。	临沂恒泰工程仪器厂	个	8	42	336	
5	可充电式电子天平称	恒泰	显示类型：LCD，精度：0.01g，秤面材质：不锈钢 规格：称重上限3Kg/分度值0.01克	LCD液晶高清显示，称重上限3kg，分度值/精度0.01g；不锈钢防滑秤面，内置可充电锂电池，续航持久，物料称量实验称量专用。	临沂恒泰工程仪器厂	个	8	143	1144	
6	取样铲	恒泰	材质：不锈钢 规格：26cm*7cm	整体不锈钢材质，规格26cm×7cm；铲面光滑无毛刺、耐腐蚀、坚固耐用，土工、物料取样专用。	临沂恒泰工程仪器厂	把	4	27	108	
7	平板车	恒泰	材质：钢质，承重：150-300Kg 规格：长125*宽75*高89cm，框架结构，中静音	钢制框架结构，承重150-300Kg；外形尺寸长125cm×宽75cm×高89cm；配备静音耐磨脚轮，推拉轻便、承重稳固，实训物料搬运专用。	临沂恒泰工程仪器厂	辆	3	225	675	
8	隔断围挡	定制	材质：不锈钢，拱门型，伸缩围栏可移动 规格：高1.2m	不锈钢拱门型伸缩折叠护栏，可移动可收缩；高度1.2m，结构稳固、美观耐用，实训场地隔离、分区围挡使用。	河北省安平县莱凯丝网制品厂	米	80	108	8640	
9	角磨机	东成	电源接口类型：国标 20V无刷锂电池，4.0Ah金磨双用	国标电源接口；20V无刷电机配置，搭配4.0Ah大容量锂电池；支持金工切割、打磨双用功能，动力强劲、无刷电机寿命长、散热好、手持轻便，实训加工打磨专用。	江苏东成电动工具有限公司	台	5	790	3950	
合计	实训工具类						144		15465	
总价									38971	

注：1. 投标报价明细表必须根据本次询价内容明细所列内容逐项报价（包括运输费、人工费、税金等所有费用），此表内容可由投标人根据内容进行相应的扩展，但不得更改原有内容；

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
3. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《询价采购文件》。

供应商名称：酒泉市科成电脑技术有限责任公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：张佑斌（签字）

日期：2026 年 05 月 18 日

