

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量(台/套)	单价(元)	投标总价(元)	备注
1	核心交换机	我公司提供的核心交换机型号为：H3C S7503X-G。 1、主机性能：整机交换容量≥68Tbps（以官网最小值为主），包转发≥51200Mpps；2、设备形态：框式设备，主控槽位≥2个，业务槽位≥3个；3、BRAS能力：支持BRAS功能，能够实现PPPoE、IPoE接入认证方式，PPPoE和IPoE上线用户≥10240个，我公司提供国内第三方权威测试报告；4、融合AC：支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，最大AP上线数量为800，最大Client上线数量为6.4K，我公司提供国内第三方权威测试报告；5、安全特性：支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，我公司提供国内第三方权威测试报告；6、配置：配置双主控，冗余交流电源，≥48个千兆光口，≥48个千兆电口；7、资质：为保证核心产品安全可靠，我公司提供核心交换机网络关键设备检测证书；提供五年原厂质保。	新华三技术有限公司	1	89160	89160	核心产品
2	路由器	我公司提供的路由器型号为：H3C MSR3640-X1。 1、交换容量：≥300Gbps；包转发率：≥60Mpps；2、接口：≥1*千兆Combo口，≥5*万兆光口，≥8个千兆电口，配套2个万兆单模模块，支持POS/CPOS接口等扩展；3、业务槽位数≥8个；4、分层AC：支持管理与流量转发控制相分离的分布式分层AC，提供权威第三方机构的测试报告；5、上网行为审计：支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等，提供权威第三方机构的测试报告；6、应用识别控制：支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略，提供权威第三方机构的测试报告；7、IPS入侵防御功能：支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性，提供权威第三方机构的测试报告；8、防病毒功能：支持高效防范恶意代码威胁的传播、动态式攻击、异常通讯，可全面的、综合的覆盖恶意代码威胁的各个阶段，使其无处遁形；9、ND攻击防御：支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击，提供权威第三方机构的测试报告；10、Web cache技术：支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验，支持此功能，提供权威第三方机构的测试报告，子接口切片：支持子接口切片测试，提供权威第三方机构的测试报告；提供五年原厂质保。	新华三技术有限公司	1	63000	63000	核心产品

3	48 口交换机	我公司提供的 48 口交换机型号为：H3C S5135S-48T4S-EI-Q。 1、性能要求：交换容量$\geq 672\text{Gbps}$（以官网最小值为主），包转发率$\geq 205\text{Mpps}$；2、设备形态：盒式设备，千兆电口≥ 48，千兆光口≥ 4，配套 2 个千兆单模模块，带外管理网口≥ 1，USB 口≥ 1，Console≥ 1，提供官网截图证明；环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品；流量可视化：支持 Telemetry 技术；环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品；堆叠：设备支持≥ 9 台堆叠，可实现集中管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；3、智能运维：支持当 TC（被管理设备），支持由管理设备下发功能，配合管理设备实现终端识别、一键替换设备、批量下发配置、资源监控、支持纵向虚拟化统一管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；提供五年原厂质保。	新华三技术有限公司	3	5000	15000	/
4	24 口交换机	我公司提供的 24 口交换机型号为：H3C S5135S-24T4S-EI-Q。 1、性能要求：交换容量$\geq 672\text{Gbps}$（以官网最小值为主），包转发率$\geq 170\text{Mpps}$；2、设备形态：盒式设备，千兆电口≥ 24，千兆光口≥ 4，配套 2 个千兆单模模块，带外管理网口≥ 1，USB 口≥ 1，Console≥ 1，提供官网截图证明；3、环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品，提供官网截图证明；4、流量可视化：支持 Telemetry 技术，提供官网截图证明；5、环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品；6、堆叠：设备支持≥ 9 台堆叠，可实现集中管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；7、智能运维：支持当 TC（被管理设备），支持由管理设备下发功能，配合管理设备实现终端识别、一键替换设备、批量下发配置、资源监控、支持纵向虚拟化统一管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；8、提供五年原厂质保。	新华三技术有限公司	6	4060	24360	/
5	16 口交换机	我公司提供的 16 口交换机型号为：H3C S5135S-16T4S-EI-Q。 1、性能要求：交换容量$\geq 672\text{Gbps}$（以官网最小值为主），包转发率$\geq 156\text{Mpps}$；2、设备形态：盒式设备，千兆电口≥ 16，千兆光口≥ 4，配套 2 个千兆单模模块，带外管理网口≥ 1，USB 口≥ 1，Console≥ 1，提供官网截图证明；3、环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品，提供官网截图证明；4、流量可视化：支持 Telemetry 技术，提供官网截图证明；5、环网协议：支持 G. 8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间$\leq 50\text{ms}$，可兼容其他支持该协议的产品；6、堆叠：设备支持≥ 9 台堆叠，可实现集中管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；7、智能运维：支持当 TC（被管理设备），支持由管理设备下发功能，配合管理设备实现终端识别、一键替换设备、批量下发配置、资源监控、支持纵向虚拟化统一管理，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页；提供五年原厂质保。	新华三技术有限公司	3	3115	9345	/

6	监控存储服务器	我公司提供的监控存储服务器型号为：DS-A70624R。 1、4U 24 盘位，机架式网络存储设备，19 块 16TB 企业级 IOT 加密硬盘，存储时长 3 个月；2、设备配置≥1 颗 64 位多核处理器，配置 16GB 内存，内置硬盘，可接入 24 块硬盘；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇；3、设备配置≥3 个 2.5G 网口、1 个 2.5G 管理口、1 个 Esata 接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口，采用可热插拔 1+1AC220V 电源供电；4、视频性能最大支持接入≥550 路（最大接入带宽 1100Mbps），图片性能最大支持≥50 张/S（单张图片 500KB），回放性能最大支持≥55 路 2Mbps；5、在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少要有 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；（提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章）；6、支持录像存储过程中加入特殊字段，可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载；可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；支持录像数据恢复功能，保证原始数据的完整性；7、运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；具有防偶发死机的措施（如硬件或软件 SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min；支持在 WEB 页面进行 IP 远程管理、管理 Cluster 集群功能、硬件故障检测、诊断等功能；可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过 http 和 https 方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖；8、设备支持对 IoT 硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写；（提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章）；9、支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列；（提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章）支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读；支持视频流直写、图片直写；10、支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10、50 等多种 RAID 模式；支持一键配置（VRAID 模式），可快速部署阵列和存储池；支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。提供五年原厂质保（包括硬盘）。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	220030	220030	核心产品
---	---------	---	------------------	---	--------	--------	------

7	叫号评价平板	我公司提供的叫号评价平板型号为：LL-055FA。 1、外观：一体化外观，屏幕可旋转设计。提供五年原厂质保；2、双屏异显：支持双屏异显，异触；群众侧可以实现好差评等交互功能，工作人员侧可以实现呼叫等交互功能；3、大音量：独立音腔，大音量设计，3D环绕音质，播放声音清晰洪亮；4、固件定制：固件支持深度定制，支持定时开关机等；5、核心设备：四核CPU主频2.0G，≥2G RAM，≥32G Flash 硬盘；6、输出设备：群众侧：10.1"液晶屏，对比度：900：1，亮度250CD/M2，分辨率1280*800，显示比例16：10；工作人员侧：6.86寸液晶屏，分辨率1280*800；7、输入设备：双多点触控电容屏；8、操作系统：Android 11及以上；9、通讯接口：USB2.0/WiFi/RJ45网络接口；10、颜色：白色；11、电源：独立DC接口供电；电压：DC 12V 3A 能够实现叫号评价一机异屏对接业务系统。	深圳市雷灵科技有限公司	80	2255	180400	核心产品
8	电子叫号显示屏	我公司提供的电子叫号显示屏型号为：KK11014。 1、外观尺寸：L1266.6xW81.7xH746.6 提供五年原厂质保；2、最大功耗：<180W 电源：220V；3、系统CPU：RK3566 四核，Cortex A55；4、显示尺寸：55寸；5、亮度：350cd/m²；6、RAM：2G 屏幕比例：16:9；7、NAND：32G 分辨率：1920*1080；8、系统：Android 9.0 最佳角度：全视角；9、接口：USB2/RJ45 刷新频率：60Hz；10、网络连接：Wifi/RJ45 对比度：3000:1 能够和现有叫号系统匹配对接并正常使用。	深圳市前进者科技有限公司	8	3850	30800	核心产品
9	取号机	我公司提供的取号机型号为：PD2128。 1、机柜：冷轧钢板，钢琴烤漆工艺，独立电源，内部构件防锈、防磁、防静电；2、外观：零边框设计，内置LED显示屏，可以自有编辑显示内容，更加美观大方；3、显示：21.5寸原装工业级液晶屏，液晶分辨1920*1080，显示比例16：9；4、触摸：G+G电容触摸屏触摸寿命6000万次 触摸分辨率32767*32767；5、配置：四核CPU≥1.8G，RAM：8G 存储：≥128G，系统WIN7/WIN10；6、打印：内置嵌入式80热敏打印机，前置换纸更方便，打印方式：行式热敏，80MM打印纸宽，打印速度：150MM/秒，打印纸宽：79.5+0.5mm，有效打印宽度：72mm，打印密度8点/mm，纸张处理方式：自动切纸，缺纸探测：光电传感器，打印头寿命100KM，切刀寿命：100万次；7、功能配置：二代身份证信息读取及二维码扫描功能；8、音响：采用双声道，立体声环绕功放功率：2 x 8W 频响：20Hz~20KHz；9、其他标配：功放，音响，电源，控制面板，网口等 能够和现有叫号系统匹配对接并正常使用。提供五年原厂质保。	深圳市前进者科技有限公司	7	9550	66850	核心产品
10	无线AP	我公司提供的无线AP型号为：H3C WA6520-SI。 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，固化接口数≥1个10M/100M/1000M电口，支持内置BLE5.1功能模块，支持壁挂、吸顶和面板安装方式 涵盖线路布设。	新华三技术有限公司	35	1200	42000	/

11	海康威视大屏控制器	我公司提供的海康威视大屏控制器型号为：DS-6A24UD-T。 设备 24 口 HDMI 接口, 支持 H. 265 画质。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	52400	52400	/
合计		793345.00					