

2、投标分项报价表

项目名称：兰州市第三十七中学安防监控采购项目（三次）

招标编号：兰财采备字[2026]01387号

供应商名称：甘肃成泰安防设备有限公司

价格单位：人民币元

序号	货物名称	规格	生产厂家	数量	单价	总价	备注
1	全彩智能筒型视觉感知终端	400万筒型网络摄像机。分辨率为5260×10800@25fps。内置1个麦克风。具备智能补光功能，支持白光/红外双补光，红外光50m，白光30m。防尘防水防护等级为IP67。逐行扫描CMOS图像传感器的尺寸为1/2.7"。最低照度：为0.005Lux。支持数字宽动态。焦距为4mm。红外波长范围为850nm。支持防补光过曝。视频压缩标准的主码流为H.265，支持智能编码。子码流为H.265。网络为1个RJ45，10M/100M，自适应以太网口。启动及工作温度为-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。支持防反接保护。配备通用型抱杆支架、三维可调安装，DC12V/2A多功能安防电源适配器。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	60	315	18900	无
2	全彩智能半球视觉感知终端	400万半球网络摄像机。分辨率为5260×10800@25fps。支持PoE供电。防尘防水防护等级为IP67，机械碰撞防护等级为IK10。红外照射距离为30m。最低照度为0.005Lux。调节角度：水平为0°~355°，垂直为0°~75°。焦距&视场角为2.8mm。红外波长范围为850nm。视频压缩标准的主码流为H.265，支持超级智能编码。网络为1个RJ45，10M/100M，自适应以太网口。配备通用型抱杆支架、三维可调安装，DC12V/2A多功能安防电源适配器。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	23	300	6900	无
3	全彩智能警戒视觉感知终端	400万筒型网络摄像机。分辨率：为2560×1440@25fps。支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18	500	9000	无

106

		测，快速移动侦测等。支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外光50m，白光30m。视频压缩标准为主码流：H.265，支持超级智能编码；子码流为H.265。网络为1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。启动及工作温度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。存储温度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护。配备通用型抱杆支架、三维可调安装，DC12V/2A多功能安防电源适配器。					
4	超高清全景全景视觉融合系统	全景为400万全景，细节球机为400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节。全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/2.8 CMOS传感器光学变焦镜头。支持多种智能资源切换：全景：Smart事件；细节：全抓拍、道路监控、Smart事件。支持AR功能，500个AR标签，且可实现标签与标签联动。支持全景路对设定区域进行布防，支持实现周界布防，全景事件检测距离为50米。内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。全抓拍功能能够支持人、非机动车、车辆精准识别，并同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可抓拍20秒。支持AI-ISP降噪。细节球机支持双光补光，暖白光补光距离50米，红外补光距离200米。全景采用暖白光补光，补光距离30米。支持GB35114网络安全加密。传输编码器类型：全景1/1.8" progressive scan CMOS，细节1/2.8" progressive scan CMOS；最低照度：全景1.5Lux@（F1.0，AGC ON），黑白0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0Lux with light；细节：彩色0.005Lux@（F1.6，AGC ON），黑白0.001Lux@（F1.6，AGC ON），0Lux with light；光学变焦：全景不支持；细节25倍。焦距：全景4mm，细节4.8~120mm。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	3500	3500	无

107

		视场角：全景90°，细节57.7°~2.9°。补光灯类型为混合光（红外+白光）。补光灯距离：全景：暖白光30米，细节：暖白光50米，红外200米。支持防补光过曝。					
5	校园安全智能应急交互终端	支持一键报警，双向语音对讲，中心呼叫前端报警；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；支持防拆报警/喧哗报警等；自带明装挂板，支持壁挂安装；配暗装挂板，支持嵌入式安装。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	15	800	12000	无
6	企业级全千兆智能管理型交换机	非网管千兆POE交换机(16千兆POE电+1千兆电+1千兆光)提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；支持6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；千兆网络接入设计；支持线速转发、无阻塞设计；支持存储转发交换方式；金属外壳。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	850	10200	无
7	智慧安防视频一体化云控平台	内嵌安防管理平台；软件授权项包括：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、巡更管理、防欺凌、出入口车辆放行管理、园区人员布控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、重点区域人员门禁管控、园区卡口；规格包括：300路视频，50个门禁，10个车道，10个卡口，90个防区管理，10路紧急报警，300路设备网络管理，400路设备断，1万人员基础信息管理；标准配置16盘位一体机，ATX电源；6核12线程64位处理器；48GB DDR4内存；1个HDMI接口、1个DP接口；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	26950	26950	无
8	智能视频存储与行为分析服务器	整体配置不低于：机架式16盘位网络硬盘录像机，整机采用无风扇模块化设计，搭载1+1冗余电源；1+1冗余风扇；存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘；视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP；网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口；报警接口：16路报警输入，8路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	100000	100000	无

108

		×USB 2.0，4×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA；输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持36×1080P；显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；支持≥90天存储。					
9	高速网络数据线缆	六类网线。305m/箱	普联技术有限公司	15	550	8250	无
10	室外通信中心束管式单模光缆	GYXTY-5国标。	揭阳市通兴电线电缆科技有限公司	500	1.7	850	无
11	阻燃型AC电源供电线缆	RVV2*1.5/卷。	揭阳市通兴电线电缆科技有限公司	800	2.5	2000	无
12	系统集成标准化辅材组件	室外监控柜、光模块、绝缘胶布、排插、线管、线槽等全部辅材及配件。	普联技术有限公司	1	1450	1450	无
13	设备安装调试服务	全链路专业部署及技术服务、系统联调与性能优化交付等全部服务。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	32000	32000	无
投标总价（人民币元）		大写（小写） 贰拾叁万贰仟元整（232000.00元）					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细清单报价，视为没有实质性响应招标文件。

供应商授权代表签字并盖章： 

日期：2026年8月3日

109

最终报价：23.18 万元（大写：人民币贰拾叁万壹仟捌佰元整）