

六、投标报价明细表

项目名称：甘肃省河西区域医疗中心一楼大厅LED显示系统集成采购项目

项目编号：ND26-042

供应商名称：甘肃宝颐电声科技有限公司

价格单位：人民币/元

货物名称	规格型号	产地	制造商	数量/单位	投标单价	投标总价	供货期	备注
	HMB-2.5G高清高刷	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	570/张	253	144210	合同签订后30日内	
1.★像素构成表贴三合一，像素间距：2.5mm；模组尺寸：320×160mm； 2.刷新率≥3840Hz；换帧频率30Hz-120Hz；亮度≥600 cd/㎡，亮度衰减率≤5%； 3.屏幕水平可视角度≥170°，垂直可视角度≥170°，对比度≥9000:1，色温≥1000-20000K可调；灰度等级≥16bit； 4.产品具备6轴拼接缝微调节结构，模组平整度：≤0.05mm，模组间缝隙≤0.05mm； 5.采用共阳恒流驱动技术，峰值功耗≤300W；平均功耗≤130W，开启智能节电功能比没有开启节能>60%，电源降额30%，能效等级1级； 6.▲LED模组表面反光率≤1%，色准ΔE≤0.8%，画面信噪比≥60dB，延时1帧；需提供CMA检测报告加盖公章； 7.亮度均匀性：99%；色度均匀性：±0.0001Cx,Cy；像素失控率：1/100000，无连续3点及以上失控像素，需提供具有CMA检测报告加盖公章。 8.电磁标准辐射骚扰（EMC），电源端子骚扰电压符合Class B要求。 9.▲屏幕通过SJ/T 11590-2025 LED 显示屏图像质量主观评价方法静态图像清晰度，运动图像清晰度，左右偏色，图像均匀性，拼装精度，肤色等色彩保真度，物体质感再现真实性，虚影现象，图像稳定性，视觉刷新检测且评价为优； 10.▲文字显示质量应符合主观评价要求文字清晰，无虚影重影，无缺笔断画，目初评价符合优； 11.抗干扰性达到视觉良好显示要求，具有良好供电、信号抗干扰性，对强电弱电无干扰、显示稳定，控制稳定、画面稳定无设备内干扰，无设备外干扰。 12.▲单模块磁吸强度10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故； 13.LED产品符合视觉健康舒适度 CSA035.2-2017VICO 指数1级要求-人眼在视光学角度下的疲劳影响； 14.具备自动GAMMA校正技术，可以通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果的不改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、拖尾拖尾等。 15.产品整机依据 GB/T 5169.16-2017,GB 4943.1-2022进行测试，阻燃等级符合 V-0级。产品选用的 PCB 板、塑料件、封装树脂阻燃等级达到 V-0级。								

单元板

16.LED具备防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、防潮、抗振动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具备监控,故障报警功能。

17.▲产品具有哑光涂层技术、高密度集成光学设计技术、刷新频率倍增技术:提升2/4/8倍;

18.▲为确保用户数据安全,具备防数据传输泄密,防信号远程泄密,防电力远程泄密,符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全第1部分通用要求;

19. 屏体通过盐雾试验, 符合盐雾10级标准, 通过光生物安全防护等级认证, 蓝光辐射亮度符合 GB/T 20145-2006 标准要求达到RG0无危害级别;

20. 产品通过 GB/T 16422.3-2022 老化测试, 通过 400mm 以下的紫外光照射 24h, 不发生变黄老化现象, 抗 UV 等级 5 级;

21.▲产品具备除湿设计,具有开机或定时能够自动切入除湿保护功能,支持手动或自动方式进行防潮除湿功能

★LED显示屏具备全国通用的3C认证,CQC节能认证,CEC环境认证(须提供相关认证证书原厂盖章文件)。

23. 投标时需提供LED产品的有害物质过程管理体系认证证书、低碳管理体系证书扫描件并加盖原厂公章。

24. ▲LED产品具备一体化控制平台，模块化统一管理，可对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数；具备监测故障报警软件功能，屏体参数自动存储、备份、丢失、自恢复软件功能；可直接远程进行信息发布、开关机控制。管理者可在网页端实时查看对授权设备的控制。

25. ▲屏幕可直接投屏，配套信息发布管控系统需具备远程集中管控、节目定时推送、移动端运维功能，功能等同于信发智控。

26.▲所投LED显示屏配套信息发布管理软件,须持有网络安全等级保护二级及以上备案/测评证书;投标文件中提供完整证书扫描件,每页加盖显示三原色生产厂完整章。

卡莱特X8M

山东青島

青島海信商用顯示股份有限公司

1/台

7500

7500

合同签订后30
日内

1.输入接口：最大4096×2160@60Hz输入分辨率；2路4K输入；1×DP1.2，1×HDMI2.0；4路2K输入；4×HDMI1.4；1路USB接口

2.8路千兆网口输出,输出最大带载524万像素

3. 音频接口: 1路独立音频输入; 1路独立音频输出

4. 支持HDMI和DP音频解析输出

5.最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）

6.窗口任意漫游、自由缩放窗口,最小 64×64 分辨率

7. 视频信号任意裁剪、无缝切换, 裁剪框大小可自由调节, 最小 64×64 分辨率


8.精确颜色管理,可调节显示屏色域,需对应型号接收卡支持

9.视频同步锁相技术,支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相(按照图层锁相)

10.支持亮度和色温调节,支持精确色温

视频处理
器

11.支持3D（选配） 12.低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 13.支持128个场景保存和调用 14.支持U盘播放和升级 15.支持蓝牙遥控器（选配） 16.支持USB接口控制及级联 17.支持RS232串口协议控制 18.支持LAN口控制 19.支持手机APP控制	75E	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	40/张	125	5000	合同签订后30日内	接收卡 1、支持8bit色深视频源输入输出； 2、支持16路HUB75接口，直连LED模组； 3、支持最多32组并行RGB全彩数据或128组串行RGB数据； 4、支持市场主流芯片最大带宽512×512； 5、支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 6、支持数据打折：水平2~8折、垂直2~8折； 7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 8、支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏； 9、支持单组数据最大16384像素点以内任意走线； 10、支持自适应帧率技术，可输出120Hz画面； 11、支持低亮高灰，色温调节； 12、支持环路备份、双机备份（配合主控）； 13、支持电源防反接设计； 14、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压；



超六类纯铜网线	符合国家标准	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	836/m	8.7	7273.2	合同签订后30日内	符合国家标准
长排线	纯铜排线；16p；1.2m；符合国家标准	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	570/条	3.5	1995	合同签订后30日内	纯铜排线；16p；1.2m；符合国家标准
接收卡连接线	符合招标文件要求	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	68/条	3.5	238	合同签订后30日内	0.75mm2；60cm；符合国家标准
电源	符合招标文件要求	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	110/台	122	13420	合同签订后30日内	1、转换效率超过85%；2、有输出短路保护；3、功率因数高，100%；4、过电压保护；5、过电流保护；6、过温保护；7、符合国家标准
电线	国标；YJV-0.6/1KV-3x2.5mm2	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	60/m	5.4	324	合同签订后30日内	符合国家标准
安装连接辅材	符合国家标准	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	1/批	1000	1000	合同签订后30日内	符合国家标准
	5100A	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	2/只	1730	3460	合同签订后30日内	

1. 全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；

2. 额定功率≥100W，最大功率：200W；

3. 输入电压≥70V/100V；

1. 全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；
2. 额定功率 $\geq 100\text{W}$ ，最大功率：200W；
3. 输入电压 $\geq 70\text{V}/100\text{V}$ ；

防水音柱	4.灵敏度(1m,1W)≥92dB; 5.最大声压级(1m)≥110dB; 6.频响≥80-16,000Hz; 7.喇叭尺寸≥6.5寸*5 8.外壳材质：塑钢材质，上下盖铝合金，防水防潮仿暴晒； 9.颜色：白色 10.外观尺寸（H×W×L）≥1000×225×120MM；						PA5500USB 山东青岛 青岛海信商用显示股份有限公司 1/台 2881 2881 合同签订后30日内	
功放机	1、额定输出功率≥500W 2、输出方式≥4-16Ω/70V/100V 3、频率响应≥60Hz-16KHz≤±2dB 4、总谐波失真≥0.1%（1KHz 0dB） 5、信噪比 话筒≥66dB 线路：102dB 6、输入灵敏度 话：-50dB/600Ω；线路：-10dB/10KΩ 7、供应电源≥AC110V-220V/50Hz 8、外观尺寸≥482*390*88MM 9、输入电压≥220V 10、铝合金面板和铝合金把手与坚固金属机身。 功能描述： 1、带有前置放大器，具有2路话筒输入，其中M1C1话筒带默音强插功能。 2、六分区独控，每路单独可负载总功率的75%，各路音量均可独立控制，一路直通； 3、三路线路输入，一路线路输出，可接CD/音源及电脑。 4、有短路、过载、过热等保护； 5、话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 6、带显示屏，遥控器； 7、带高低音调节，话筒及线路、Mp3音量均可独立可调； 8、支持USB/SD卡，收音机功能，无线蓝牙功能。							

配电柜	20KW	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	1/个	1550	1550	合同签订后 30 日内	显示屏专用配电柜, 分布式上电, PLC控制
控制电源	定制	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	1/台	6500	6500	合同签订后 30 日内	定制
专业视频软件	授权版	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	1/套	5800	5800	合同签订后 30 日内	K3
结构	定制	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	29.77/m ²	805	23964.85	合同签订后 30 日内	免焊接结构, 5 传媒、不锈钢包边
动力线	符合国家标准	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	1/项	2000	2000	合同签订后 30 日内	符合国家标准
安装及调试	包含操作人员培训	山东青岛	青岛海信商用显示股份有限公司	29.77/m ²	1580	47036.6	合同签订后 30 日内	包含操作人员培训
总报价	大写: 贰拾柒万肆仟壹佰伍拾贰元陆角伍分 小写: 274152.65							

供应商名称: (单位盖章) 甘肃宝颐电声科技有限公司

法定代表人或被授权代表人 (签字): 梁栗子

日期: 2026 年 08 月 06 日

