

附件：详细供货清单

序号	货物名称	规格型号	参数	单位	数量	品牌	生产厂家	单价（元）	投标总价（元）	备注
1	机巢	大疆机场 3(北斗版)	1. 尺寸： ≤ 640mmx745mmx770mm （ 舱 盖 闭 合 ） ， ≤ 1760mmx745mmx485mm（舱盖开启）； 2. 重量：设备重量≤55kg（不包含飞行器）； 3. 最大输入功率：≤800W； 4. 工作环境温度：-30° C 至 50° C； 5. 机场 IP 防护等级：IP56； 6. 飞行器 IP 防护等级：IP55； 7. 最大允许降落风速：≤12 m/s； 8. 最大运行海拔高度：4500m； 9. 最大作业半径：设备理想情况≥10 公里； 10. RTK 基站卫星接收频率：支持仅单北斗定位模式 11. RTK 基站定位精准度：水平：1 cm + 1 ppm（RMS）；垂直：2 cm + 1 ppm（RMS）； 12. 输出电压：≤35V； 13. 充电耗时：≤27min； 14. 天线：内置九天线，二发四收，支持智能切换； 15. 空调类型：压缩机空调； 16. 电池容量：内置备用电池，续航时间≥4 小时； 17. 以太网接入：10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 18. 4G 接入：需配合增强图传模块； 19. 传感器：内置风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度传感器； 20. 监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况，分辨率1920 × 1080，白光补光；	套	7	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	92999	650993	

			21. 防雷接口：供电口防雷能力 $\geq 20\text{KA}$ ，以太网口防雷能力 $\geq 10\text{KA}$ ；							
2	飞行器	Matrice 4 TD (北斗版)	1. 裸机重量： $\leq 1850\text{g}$ ； 2. 最大起飞重量： $\geq 2090\text{g}$ ； 3. 尺寸： $\leq 377.7\text{mm} \times 416.2\text{mm} \times 212.5\text{mm}$ （不含桨叶）； 4. 对角线轴距： $\leq 498.5\text{mm}$ ； 5. 最大水平飞行速度： $\geq 21\text{ m/s}$ ； 6. 最长飞行时间： $\geq 54\text{ min}$ ； 7. 最长悬停时间： $\geq 47\text{ min}$ ； 8. 最大续航里程： $\geq 47\text{ km}$ ； 9. 单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务； 10. GNSS：支持仅单北斗定位模式； 11. 飞行器集成夜航灯、RTK 模块，机身支持六向避障，全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器； 12. 具有广角相机、中长焦相机、长焦相机、激光模块、热成像相机、近红外补光灯； 13. 广角相机： $\geq 1/1.3\text{ 英寸 CMOS}$ ，有效像素 $\geq 4800\text{ 万}$ ，支持除雾； 14. 中长焦相机： $\geq 1/1.3\text{ 英寸 CMOS}$ ，有效像素 $\geq 4800\text{ 万}$ ，支	套	7	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	39999	279993	

			持除雾； 15. 长焦相机：≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万，支持除雾； 16. 热成像相机：640 × 512@30fps（其他情况），1280 × 1024@30fps（开启红外超分且夜景模式未打开），数字变焦：28 倍，支持点测温、区域测温； 17. 红外补光：FOV：5.7° ±0.3° ； 18. 激光测距：≥1-1800m； 19. 飞行器支持 04+ 图传，支持使用增强图传模块，最大下载速率 20MB/s； 20. 电池容量：6768mAh，Li-ion 6S，充电支持 240w；							
3	智能电 池	Matric e4D 智 能飞行 电池	1. 容量：6768 毫安时，重量 640g； 2. 电池类型：Li-ion 6S； 3. 化学体系：镍钴锰酸锂； 4. 充电环境温度：5℃ 至 45℃； 5. 最大充电功率：1.8C； 6. 支持低温自加热充电，循环次数 400 次；	块	7	大疆	深圳市大疆创 新科技有限公 司	1999	13993	

4	无人机探照灯	AL1 探照灯	1. 重量：99g（含支架）、91g（不含支架）； 2. 尺寸：95mm×164 mm×30mm（含支架）、79mm×164mm×28mm（不含支架）； 3. 最大功率：32w； 4. 照度：4.3±0.2 lux @ 100m, 17±0.2 lux @ 50m； 5. 有效照明角度：23°（10% 相对照度）； 6. 有效照明面积：1300 m² @ 100m（10% 相对照度，普通模式）2200 m²@ 100m（10% 相对照度，广视野模式）； 7. 工作方式：常亮、爆闪； 8. 云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50° ； 9. 云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 35° ； 10. 云台最大控制转速（俯仰）：120° /s； 11. 云台对齐精度：±0.1° ； 12. 工作环境温度：-20℃ 至 50℃；	套	7	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	1999	13993	
5	无人机喊话器	AS1 喊话器	1. 重量：92.5g（含支架）、90g（不含支架）； 2. 尺寸：73mm×70mm×52mm（含支架）、73mm×70mm×47mm（不含支架）； 3. 最大功率：15w； 4. 最大响度：在 1 米处可达 114dB（114dB@1m）； 5. 有效广播距离：300m； 6. 广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音； 7. 工作环境温度：-20℃至 50℃；	套	7	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	1499	10493	
合计：¥969465.00 元 大写：玖拾陆万玖仟肆佰陆拾伍元整										