

甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）
应急防护物资采购项目
变更公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CHHK-2026-147

原公告的采购项目名称：甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）
应急防护物资采购项目

首次公告日期：2026 年 9 月 4 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

三、采购清单及要求

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
4	指挥帐篷	1. 外部尺寸：≥长 11.80 米×宽 4.10 米；内部尺寸：≥长 11.20 米×宽 3.50 米； 2. 高度参数：帐篷顶高（外高）为 3.16 米（±0.05m），檐高（边墙高）为 1.54 米（±0.05m）；内部顶高为 2.66 米（±0.05m）； 3. 主体能力：满足住宿、办公等功能，6-8 人； 4. 架设及撤收时间：≤20 分钟； 5. 展开场地：可在除硬岩、含水量超过 21%以上软土外任何陆地上展开使用，场地坡度<5%； 6. 贮存时间：常温干燥条件下贮存寿命≥10 年； 7. 形式结构：折叠式铝合金网架结构； 8. 帐篷两侧面底部靠窗户下设有通风口、回风口、功能口，并设有明显标识，其中，通风口和回风口两边对称，每侧各 4 个；通风口与回风口直径约 400mm；加帘，不用时用帘遮盖； 9. 作业环境温度：-40℃~50℃；贮存场地温度：-50℃~70℃； 10. 相对湿度耐受能力：具有在相对湿度 95%（40℃）	2	顶



序号	货物名称	技术参数	数量	单位
		条件下持续工作能力； 11. 抗风性能：≥8 级； 12. 抗腐蚀性能：能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀的影响，符合国军标 GJB150 要求。 13. 抗雪载能力：应能承载篷顶未松散积雪重量≥10kg/m ² （模拟每平方米 10cm 积雪）。 14. 抑菌防霉能力：能防止各类霉菌、真菌的有害影响。对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率均≥80%，水洗 50 次后仍满足上述要求；防霉等级：≤1 级； ◆15. 三防能力（洗前及 50 次洗后）：防水性能>2-3 级，拒油性>5 级，耐沾污性>5 级； 16. 环保无异味，帐篷材质安全环保，无异味，经第三方检测机构对帐篷内空气检测，满足《室内环境检测标准》； 17. 篷体设有水、气、电、空调暖风等预留开口，帐篷内设有隐藏式快捷照明、插座及开关接口，开关带有漏电保护装置； 18. 适应多种运输方式； 19. 克重≤290 克/平方米；经向断裂强力≥2800N，纬向断裂强力≥2200N；经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥170N；耐光色牢度≥4 级；透湿量≥4000g/（m ² . 24h）；静水压≥100kPa； 20. 阻燃性能按 GB/T5455 垂直燃烧法考核，须同时满足： 损毁长度≤150mm（经向、纬向） 续燃时间≤15s 阴燃时间≤15s 熔融滴落物不应引起脱脂棉燃烧或阴燃（即不得有致燃性熔滴）； ◆21. 高耐磨地布：耐磨性能优异，经 20000 次后损坏程度级别≥1 级。		
5	工作帐篷	1. 主体尺寸：3x7x2.5m（±0.05m），投影面积约 21 m ² ；内部尺寸：2.8x6.8x2.4m（±0.05m），内部面积约 19 m ² ； 2. 前后门尺寸：（宽）1.2x（高）1.9m（±0.05m）（2 扇）； 3. 气柱：灰色约 0.7mmPVC 双面涂层夹网布； 4. 外披：600D 涂层牛津布； 5. 内衬：白色牛津布； 6. 地布：灰色约 0.45mmPVC 双面涂层夹网布； 7. 气柱安装阀门一组（共 2 个充排气阀，1 个安全阀）；	4	顶

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
		8. 帐篷配阀口 1 个，通风口 1 个； 9. 主体结构使用高频热合热封工艺制作，充气时间：3~5min，适应温度：-25~60℃，工作压力：18~22kPa，抗风等级：≤8 级； 10. ≥重量：84kg，包装尺寸：1.2x0.9x1m(±0.05m)，包装：约 0.45mmPVC 双面涂层夹网布； ◆11. 指挥帐篷 3D 可视化管理平台需要实现全类型帐篷三维可视化展示、帐篷台账自定义编辑与批量导出打印、帐篷二维码扫码识别+3D 视图高亮定位，支撑疾控日常巡查、消杀管控、密接人员管理、应急调度工作，投标阶段可提供完整全功能操作演示视频供评审查验。		

(五) 综合评分表

二	技术	60 分	
1	招标文件中带“◆”的为重要技术参数(7 项)，未带“◆”的为一般技术参数。 所有技术参数完全响应采购文件需求的，得 32 分；◆项每有 1 条不响应的，扣 2.9 分，其余每有 1 条不响应的，扣 0.1 分，扣完为止。 注：标◆的为关键参数，投标人需提供产品检测报告、技术白皮书、彩页产品使用说明书等相关证明材料及动力电池生产制造商针对本项目的授权书并加盖公章作为产品技术参数的佐证材料，否则视为负偏离。	32 分	

现变更为：

三、采购清单及要求

4	指挥帐篷	1. 外部尺寸：≥长 11.80 米×宽 4.10 米；内部尺寸：≥长 11.20 米×宽 3.50 米； 2. 高度参数：帐篷顶高(外高)为 3.16 米(±0.05m)，檐高(边墙高)为 1.54 米(±0.05m)；内部顶高为 2.66 米(±0.05m)； 3. 主体能力：满足住宿、办公等功能，6-8 人； 4. 架设及撤收时间：≤20 分钟； 5. 展开场地：可在除硬岩、含水量超过 21%以上软土外任何陆地上展开使用，场地坡度<5%； 6. 贮存时间：常温干燥条件下贮存寿命≥10 年； 7. 形式结构：折叠式铝合金网架结构； 8. 帐篷两侧面底部靠窗户下设有通风口、回风口、功能口，并设有明显标识，其中，通风口和回风口两边对	2	顶
---	------	---	---	---



	称,每侧各 4 个;通风口与回风口直径约 400mm;加帘,不用时用帘遮盖; 9. 作业环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$; 贮存场地温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$; 10. 相对湿度耐受能力: 具有在相对湿度 95% (40°C) 条件下持续工作能力; 11. 抗风性能: ≥ 8 级; 12. 抗腐蚀性能: 能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀的影响,符合国军标 GJB150 要求。 13. 抗雪载能力: 应能承载篷顶未松散积雪重量 $\geq 10\text{kg}/\text{m}^2$ (模拟每平方米 10cm 积雪)。 14. 抑菌防霉能力: 能防止各类霉菌、真菌的有害影响。对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率均 $\geq 80\%$, 水洗 50 次后仍满足上述要求; 防霉等级: ≤ 1 级; ◆15. 三防能力(洗前及 50 次洗后): 防水性能 $> 2-3$ 级, 据油性 > 5 级, 耐沾污性 > 5 级; 16. 环保无异味, 帐篷材质安全环保, 无异味, 经第三方检测机构对帐篷内空气检测, 满足《室内环境检测标准》; 17. 篷体设有水、气、电、空调暖风等预留开口, 帐篷内设有隐藏式快捷照明、插座及开关接口, 开关带有漏电保护装置; 18. 适应多种运输方式; 19. 克重 ≤ 290 克/平方米; 经向断裂强力 $\geq 2800\text{N}$, 纬向断裂强力 $\geq 2200\text{N}$; 经向撕破强力 $\geq 200\text{N}$, 纬向撕破强力 $\geq 170\text{N}$; 耐光色牢度 ≥ 4 级; 透湿量 $\geq 4000\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$; 静水压 $\geq 100\text{kPa}$; 20. 阻燃性能按 GB/T5455 垂直燃烧法考核, 须同时满足: 损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ (经向、纬向) 续燃时间 $\leq 15\text{s}$ 阴燃时间 $\leq 15\text{s}$ 熔融滴落物不应引起脱脂棉燃烧或阴燃(即不得有致燃性熔滴); ◆21. 高耐磨地布: 耐磨性能优异, 经 20000 次后损坏程度级别 ≥ 1 级; ◆22. 指挥帐篷 3D 可视化管理平台需要实现全类型帐篷三维可视化展示、帐篷台账自定义编辑与批量导出打印、帐篷二维码扫码识别+3D 视图高亮定位, 支撑疾控日常巡查、消杀管控、密接人员管理、应急调度工作, 投标阶段可提供完整全功能操作演示视频供评审查验。	
--	---	--

5	工作帐篷	1. 主体尺寸：3x7x2.5m（±0.05m），投影面积约 21 m²；内部尺寸：2.8x6.8x2.4m（±0.05m），内部面积约 19 m²； 2. 前后门尺寸：（宽）1.2x（高）1.9m（±0.05m）（2 扇）； 3. 气柱：灰色约 0.7mmPVC 双面涂层夹网布； 4. 外披：600D 涂层牛津布； 5. 内衬：白色牛津布； 6. 地布：灰色约 0.45mmPVC 双面涂层夹网布； 7. 气柱安装阀门一组（共 2 个充排气阀,1 个安全阀）； 8. 帐篷配阀口 1 个，通风口 1 个； 9. 主体结构使用高频热合热封工艺制作，充气时间：3~5min，适应温度：-25~60℃，工作压力：18~22kPa，抗风等级：≤8 级； 10. ≥重量：84kg，包装尺寸：1.2x0.9x1m（±0.05m），包装：约 0.45mmPVC 双面涂层夹网布。	4	顶
---	------	--	---	---



（五）综合评分表

二	技术	60 分	
1	招标文件中带“◆”的为重要技术参数（7 项），未带“◆”的为一般技术参数。 所有技术参数完全响应采购文件需求的，得 32 分；◆项每有 1 条不响应的，扣 2.9 分，其余每有 1 条不响应的，扣 0.1 分，扣完为止。 注：标◆的为关键参数，投标人需提供产品检测报告或技术白皮书或彩页或产品使用说明书等相关证明材料并加盖公章作为产品技术参数的佐证材料，否则视为负偏离。	32 分	

更正日期：2026 年 9 月 11 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）

地 址：甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路 296 号

联系方式：0933-8601405

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

地 址：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心

联系方式：18193312581



3. 项目联系方式

联系人：成雪铷

电 话：18193312581