

报价明细表

项目名称：肃州区2026年街道综合养老服务中心设施设备采购项目

项目编号：GSBC-2026ZFCG-022

序号	产品名称	品牌 型号	产品参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	适老化圆角四人餐桌	燕飞商贸	一、140cm*80cm*75cm(公差±20mm)，桌面面板厚度25mm，桌腿采用圆柱锥形设计（直径55mm）并配以框架式结构，整体稳固、防侧翻。产品须符合《适老家具通用技术要求》(GB/T44437-2024)、《木家具通用技术条件》(GB/T3324-2017)及室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB18584-2001)等标准要求。 二、材质采用全实木（优选橡胶木、白蜡木等），木材含水率12%，表面采用水性环保漆涂装，甲醛释放量0.05mg/m³（达到E0级标准），整体无异味。 三、安全设计：桌面四角及边缘全部进行圆角倒圆处理，倒圆半径50mm(人体可触及外角圆角半径不低于 10mm)，防止老人磕碰受伤；桌下净 空高度600mm、净空宽度450mm，满足轮椅进入及老人靠近；桌面四周设存水槽（深2-3mm、宽5mm），防止汤水沿桌流下。桌腿底部加装防滑脚垫，结构经施加	张	12	580	6960	无

			100N水平推力测试不发生移动。 质保期3年。					
2	适老化餐桌椅	燕飞商贸	一、基础尺寸：椅子座高430mm±20mm，座宽540mm±10mm，深450mm±10mm，靠背880mm±20mm，扶手高度670mm±10mm；承重：200kg。 二、PU皮材质 1. 材质与工艺：优质PU皮，浅色系，液态浸色工艺，防潮防污处理，皮面柔软无损伤，扶手弯曲木，榫卯结构。 2. 检测标准：GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T2710-2018《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》。 3. 关键指标：摩擦色牢度：5级，禁用偶氮染料、游离甲醛、VOC、五氯苯酚（PCP）均未检出。抗张强度：纵向：3.8N/mm²，横向：4.5N/mm²。 三、原生海绵 1. 材质与工艺：高密度阻燃海绵，抽纱/丝绒覆面，含防腐防变形保护膜。 2. 检测标准：QB/T1952.2-2023《软体家具弹簧软床垫》及QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》。	把	114	253	28842	无

			3. 关键指标：表观密度：52kg/m3，回弹性：55%，铺垫料拉伸强度：117kPa。 四、实木框架 1. 材质与工艺：橡木实木脚架，防虫防腐处理。 2. 关键指标：含水率：9%；甲醛释放量E1级：0.124mg/m3；承重：200kg。符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。 3. 适老化适配性：座背垫依据人体工学原理设计，含防倾翻设计及防滑脚垫等。					
3	简易办公桌(含椅子)	燕飞商贸	120cm*120cm*74cm（允许公差±2mm），桌面采用E1级环保实木颗粒板（台面厚度：25mm），三聚氰胺木纹浸渍饰面，具备耐刮、耐磨、防烫、耐污性能，所有切割断面经全自动PVC 封边（封边条厚度：2mm），封边平整严密。支撑结构采用加厚钢制桌架，表面静电粉末喷塑、焊接牢固，配防滑可调脚垫可微调桌面水平；桌角做倒圆处理、无尖锐棱角，桌面静载承重≥100kg。配套椅子为钢架/橡木椅脚，配高回弹海绵与西皮覆面，坐感舒适、结构稳固。产品板材甲醛释	张	9	750	6750	无

			放量符合 GB18580-2017E1 级标准，环保达标。 质保期3年。					
4	吧台椅	国产定制	55*50*90cm（允许公差±2mm），座高采用55cm、65cm、75cm三档可选（或60-80cm高度可调），以适配不同高度的吧台/操作台。框架采用实木（优选橡胶木、白蜡木），配以高回弹海绵软包坐垫与靠背，面料选用耐磨防水、易清洁的科技布或PU材质，久坐不塌陷。座面下置防滑脚踏横杆，配备360°顺滑静音旋转转盘，底部加装防滑脚垫，结构稳固无晃动。产品甲醛释放量达E1级及以上，采用水性环保漆涂装、整体无异味，人体可触及部位均做圆角处理防止磕碰。 质保期1年。	把	2	280	560	无
5	定制双门衣柜	云动科技	一、基础规格要求 1. 尺寸1000mm*550mm*2200mm（允许公差±2mm）；板材厚度：18mm（实测17.5mm） 2. 组装公差：接缝间隙1.5mm。 3. 衣柜门带锁。 二、主体材料要求 1. 基材系统：1.1 材质：E0级实木颗粒板。1.2物理性能：密度为660kg/m ³ ，板内密度偏差±0.9%；静曲强 17MPa，符合	个	8	1800	14400	无

		GB/T4897-2015《刨花板》标准； 1.3 吸水膨胀率（24h）1.2%，含水率7.3%；1.4环保指标：甲醛释放量（1m³气候箱法）E0:0.026mg/m³，苯、甲苯未检出、二甲苯14 μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）52 μg/m³。 2. 封边系统：2.1封边条：厚度1.5mm，边平滑，颜色与板材一致，依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量未检出。2.2封边胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，依据 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物12g/L。 三、五金配件要求 1. 铰链系统：1.1材质：304不锈钢（盐雾试验240h）；1.2性能：开启角度110°；循环寿命20万次；门板调节范围±2mm。 2. 拉手系统：2.1材质：6063-T5铝合金；表面处理阳极氧化膜厚10 μm；盐雾试验240h。 四、结构工艺要求 连接方式：侧板、顶板、背板卡槽式组合，使用三合一连接件；偏心				
--	--	--	--	--	--	--

			轮调节角度270°；木榫定位精度2mm。 五、质量验收标准 1. 板材验收： 1.1外观检验：封边接缝0.2mm；色差ΔE1.2（D65 光源）；原木色。 注：柜体工程量计算规格：长*高投影面积。 我司供货前根据采购人及现场情况的要求出图确认。					
6	适老化换鞋凳(带扶手)	国产定制	60*40*65cm（允许公差±2mm），坐高约43 - 45cm,主材采用橡胶木实木（防潮防腐、不易开裂），坐面采用布艺或 PU 皮软包配高回弹海绵，久坐舒适不塌陷。凳子两侧配助力扶手，便于老人坐下及起身时借力；四周全部做圆角/倒圆处理、无尖锐棱角，避免磕碰；底部加装防滑脚垫，结构稳固、承重：100kg、地面光滑也不易滑动。表面采用环保水性漆涂装，甲醛释放量达E1级、整体无异味。 质保期1年。	个	1	210	210	无
7	适老化棋牌桌	国产定制	90cm*90cm*75cm（允许公差±2mm），台面采用优质环保实木多层板并配实木封边技术，台脚采用橡胶木/白蜡木实木方，结构稳固、承重能力强、无侧翻风险。桌面采用安全角设计，无缝拼接边角全部倒	张	12	650	7800	无

			圆工艺处理，无尖锐棱角，防止老人磕碰；桌面光滑耐磨，可满足手搓麻将、象棋、扑克等棋牌娱乐需求。表面采用环保水性漆涂装，纹理清晰、整体无异味。桌腿底部加装防滑脚垫，结构稳固不晃动。产品环保达标。 质保期2年。					
8	移动折叠式乒乓球桌	红双喜 T2	2740*1525*760mm(允许公差±2mm)，台面采用高密度纤维板(厚度18mm)，表面贴防水耐磨贴皮，球反弹均匀、防潮防变形，符合国家乒乓球台标准。支架采用加厚国标钢管焊接成型，表面静电喷塑、防锈防腐，结构稳固、承重性强。桌面可纵向对折折叠，折叠部位带加固锁定装置，展开后稳固不晃动，不用时可折叠靠墙收纳、节省空间；底部配置带刹车的万向轮，可轻松移动并固定不滑动。配套标准可调节球网，网柱安装便捷。整机边角打磨圆滑无毛刺、折叠部位防夹手，环保无异味，适用于养老院活动室、社区活动中心、学校、室内场馆等场所。 我司提供乒乓球桌产品认证证书、检测报告，质保期1年。	台	5	2500	12500	无
9	标准型中式黑八台球桌	铭爵名品	外框尺寸2830*1550*850mm(允许公差±2mm)，内沿尺寸	台	2	9800	19600	无

		堂 MJ-21 6	2540*1270mm（允许公差±2mm，符合国标中式黑八规格）。 台面采用天然青石板，厚度40mm，平整度误差0.15mm/m ² ，球反弹均匀、走位精准；台呢采用羊毛混纺/纯羊毛台呢，耐磨耐打；库边采用钢库或实木库配高弹天然橡胶胶边，回弹线性、不易变形。框架采用优质实木（柞木/橡木/橡胶木），结构稳固、承重性强；袋口为金属加固袋口配皮质/纯棉网袋。整桌总重约350 - 700kg，桌腿配置调平地脚，确保台面水平。随桌配全套配件（台球1套、球杆、三角架、毛刷、粉笔、枪头等），含送货上门、安装调试服务，质保期1年。我司提供检测报告					
10	标准型斯诺克台球桌	铭爵名品堂 MJ-504	外框尺寸为3850*2050*850mm（允许公差±2mm），内沿尺寸3569*1778mm（允许公差±2mm，符合国标英式斯诺克12尺规格），台面高度约851 - 876mm。台面采用天然青石板，厚度45mm（整体或三块拼接），调平精度台面任意点误差0.5mm，确保球体滚动顺畅、走位精准；台呢采用100%羊毛台呢（厚度1mm），绒毛顺向铺装、走球顺滑；库边采用天然橡胶胶边（高36mm），弹性符合 WPBSA 国际标	台	1	16000	16000	无

			准。框架采用实木或钢结构，承重能力1.5吨，配8点可调节金属脚垫调平；袋口为角袋约88 - 91mm、中袋约103 - 106mm，真皮包边（厚度5mm）。桌球为直径52.5mm、共22球（15 红+6彩+1白）的酚醛树脂球。随桌配球杆≥6支、球杆架、三角框、记分牌等全套配件，含运输、石板调平、台呢绷装及安装调试服务，调平精度达标，结构框架质保5年。我司提供检测报告					
11	储物柜	国产定制	900*400*1800mm（允许公差±2mm），柜体采用E1级（或优于E1级）环保防潮多层实木板，表面为木纹饰面（三聚氰胺纸/木纹贴面），色彩温馨、去机构化，耐刮耐磨、防水防潮；所有切割断面经全自动 PVC 封边（封边条1.5mm），封边平整严密。柜体四角全圆角处理（R：10mm）、无尖锐棱角，防止老人磕碰；采用阻尼缓冲铰链、静音导轨及低位易抓握拉手，柜门开合顺畅、无噪音、免弯腰免用力。柜体底部留空便于清洁打扫，结构稳固并配置墙体防倾倒固定装置。产品甲醛释放量达 E1 级、整体无异味，环保达标。质保期3年。	台	4	1600	6400	无
12	适老化国学桌	国产	1200*600*750mm（允许公差±2mm	张	2	1230	2460	无

		定制	），框架采用优质橡胶木/橡木实木（色泽均匀、无死节、无开裂），桌面基材为 E0 级实木多层板配优质木皮饰面，木材含水率控制在 8% - 12%、经防虫防腐处理。结构采用传统榫卯工艺，咬合紧密、稳固不晃动、承重性强，适配书法、绘画、抄经、诵读等国学场景。表面采用环保水性漆/木蜡油涂装（三底两面工艺），纹理清晰、无毒无异味、耐磨耐脏。桌面四角圆角/倒角处理、无尖锐棱角，防止老人磕碰；桌边配安全扶手/助力把手，便于老人坐下及起身时借力。五金配件选用优质防锈连接件。产品环保达标。 质保期2年。					
13	定制L型一体书画书柜	云动科技	书桌+书柜一体化设计，书桌规格约 2200*800*750mm（允许公差±2mm，连接书柜侧宽 1200mm），配套连体式书柜1200*400*1800mm（允许公差±2mm，与书桌侧面相接，内分多层带门柜，底部距桌面留空约 30cm，隔板承重25kg），书柜下方为抽屉（抽屉底板厚度7mm），可分类存放书籍、字画及文房用品，实现书写与收纳一体化、节省空间。书柜与书桌的连接方位（L型侧面相接），加装墙体防	套	1	4860	4860	无

			倾倒固定装置。框架采用优质橡胶木/橡木/胡桃木实木（色泽均匀、无死节、无开裂），桌面基材为 E0 级实木多层板配优质木皮饰面，木材经防虫防腐处理；结构采用传统榫卯工艺或一体式设计，咬合紧密、稳固不晃动、承重性强。表面采用环保水性漆/木蜡油涂装（三底两面工艺），纹理清晰、无毒无异味、耐磨耐脏。所有边角均做圆角/倒角处理、无尖锐棱角，防止老人磕碰；桌边配安全扶手/助力把手，便于老人坐下及起身时借力，书柜柜门低位易取、开合顺畅。产品环保达标。 质保期2年。					
14	小储物柜	国产定制	800*400*1000mm（允许公差±2mm），柜体采用优质实木（橡胶木）或 E1 级以上环保多层板，结构稳固、防倾倒。柜体四角圆角/倒圆处理（R10mm）、无尖锐棱角，防止老人磕碰；采用阻尼缓冲铰链、静音导轨及内凹/长条易抓握拉手，抽屜开合顺畅、静音、带缓冲阻尼（抽屜底板厚度7mm）。柜面平整可作借力支撑点，柜底留空便于清洁打扫，并加装墙体防倾倒固定装置。产品采用环保水性漆涂装，甲醛释放量达 E1 级及以上、整体	个	2	500	1000	无

			无异味。 质保期1年。					
15	智能液晶电视机	国产定制	100寸,采用4K超高清分辨率(3840×2160)、16:9 屏幕比例,刷新率 120Hz (高端款支持144Hz),显示技术为 LED 或MiniLED,具备高亮度、广色域及运动补偿功能,画质清晰流畅。搭载 Android 智能操作系统,采用 4 核 A73 及以上处理器,80 寸配置 4GB 运行内存+64GB 存储、100 寸配置 4GB 运行内存+128GB 存储,系统运行流畅不卡顿;接口配备 HDMI2.1、USB、WiFi 及蓝牙,支持网络投屏与在线点播。整机为一级能效,待机功耗≤0.5W,环保节能。针对适老化需求,产品需支持极简老人UI界面、远场语音操控、多方言识别及护眼模式(低蓝光、DC 无频闪调光),并具备大音量人声增强功能,方便老年人操作使用。 质保期1年(核心屏幕质保3年)。	台	1	10000	10000	无
16	智能液晶电视机	国产定制	60寸,采用4K超高清分辨率(3840×2160)、16:9 屏幕比例,刷新率 120Hz (高端款支持144Hz),显示技术为 LED 或MiniLED,具备高亮度、广色域及运动补偿功能,画质清晰流畅。搭载 Android 智能操作系统,采用 4 核 A73 及以	台	1	4500	4500	无

			上处理器,80 寸配置 4GB 运行内存+64GB 存储、100 寸配置 4GB 运行内存+128GB 存储,系统运行流畅不卡顿;接口配备 HDMI2.1、USB、WiFi 及蓝牙,支持网络投屏与在线点播。整机为一级能效,待机功耗0.5W,环保节能。针对适老化需求,产品需支持极简老人UI界面、远场语音操控、多方言识别及护眼模式(低蓝光、DC 无频闪调光),并具备大音量人声增强功能,方便老年人操作使用。 质保期1年(核心屏幕质保3年)。					
17	沙发组合 (含小书架)	国产定制	尺寸2.2m*2.4m*0.4m(允许公差±20mm),松木框架,高密度海绵填充,纳帕纹高端防水耐磨猫抓皮。组 角落书架:0.6m*1m,上部柜0.6m,下部柜子0.4m,半圆角。	组	1	4500	4500	无
18	定制书柜	云动科技	900*400*1800mm(允许公差±2mm,可多列组合拼接),柜体采用优质实木(橡胶木)或 E0 级环保多层实木板(层板厚度15mm),结构稳固、防倾倒并加装墙体固定装置。内部设多层可调节层板(层高约30-35cm,单层承重25kg)+下段带门柜,可分类存放书籍、画册及文房用品;层高设计便于老人坐姿取阅,柜门低位易开合、配缓冲阻尼铰链。柜体四角圆角/倒圆处理	组	4	1200	4800	无

			(R10mm)、无尖锐棱角，防止老人磕碰。表面采用环保漆涂装，甲醛释放量达 E0/E1 级、整体无异味。 质保期2年。					
19	全自动洗衣机	国产定制	洗涤容量为12kg,适用于大件衣物、窗帘、冬被及床品的高频次集中洗涤。采用 BLDC无刷变频或DD直驱变频电机（静音、节能、寿命长），洗涤类型为全自动波轮/滚筒洗脱一体，一级能效、洗净比1.08，内置高温煮洗、巴氏除菌及桶自洁功能，有效杀菌除螨。内筒采用优质不锈钢/抗菌材质，防腐耐用；配备大屏中文电脑控制系统，支持多套洗涤程序设定。针对适老化使用，操作界面大字显示、程序简化、支持中途添衣，方便老年人独立操作。 质保期1年（电机质保10年）。	台	2	3500	7000	无
20	保温快餐车	国产定制	1120*760*1320mm(允许公差±2mm，含把手及轮子)，主体采用304不锈钢材质（厚度1.2mm），耐腐蚀、易清洁，符合食品接触安全标准。柜体采用双层板工艺并填充聚氨酯发泡/岩棉保温层（厚度50mm），配合电加热系统（功率约1200W，温控范围30 - 110℃），常温环境下保温时长达6小时以上，确保	个	2	3850	7700	无

			餐食送达时保持适宜温度。车体内部设分格（餐盒/汤桶）及可调层板，单门/双门密闭式设计；底部配8寸静音轮（两固定+两活动带刹车），移动灵活稳固。整机带漏电保护、防撞护角及温控装置，安全可靠。 质保期2年。					
21	双温工作台	雪松 BC-18 LC	1800*800*900mm（允许公差±2mm），台面及机身采用304不锈钢材质（耐腐蚀、易清洁，符合食品接触安全标准）。设备为冷藏+冷冻双温分区、独立控温设计，冷藏区温度0~10℃、冷冻区温度-15~-5℃，采用直冷/风冷制冷并配铜管制冷管，锁鲜不串味；额定功率约200-240W，一级能效、节能省电。上层为平整承重操作台面，可直接用于切配、摆盘、备餐，下层为大容量冷藏/冷冻柜（容积约425-525L）；柜体设圆弧内角（无卫生死角）、自动回门、液晶温控显示，方便清洁、锁冷效果好。 我司提供检测报告，质保期2年。	个	2	2430	4860	无
22	双槽不锈钢水池	国产定制	1000*600*800mm（允许公差±2mm），主体采用食品级304不锈钢，台面厚度1.2mm、星盆厚度1.0mm，后部带一体式150mm高防溅背板。星盆为双等盆设计，单盆内径	个	2	1200	2400	无

			450*400mm、净深240 - 280mm，一体冲压成型、无拼接缝隙，无卫生死角；支架采用38×38mm304不锈钢方管配可调子弹脚，台面均布承重100kg。所有焊缝满焊并打磨抛光至无毛刺、无锐边，圆弧内角易清洁。配304不锈钢冷热水龙头（陶瓷阀芯）+304下水器及S弯下水管，符合食品接触安全标准(GB4806.9)。 质保期2年。					
23	三槽不锈钢水池	国产定制	1500*600*800mm（允许公差±2mm），主体采用食品级304不锈钢，台面及星盆厚度1.2mm，后部带一体式 150mm 高防溅背板。星盆为三盆设计（单盆内径500×500mm、深度约 240 - 280mm），一体冲压成型、无拼接缝隙，无卫生死角；支架采用38×38mm304不锈钢方管配可调子弹脚，结构稳固承重强。所有焊缝满焊并打磨抛光至无毛刺、无锐边，圆弧内角易清洁。配3套304不锈钢冷热水龙头(陶瓷阀芯)+304下水器及S弯下水管，符合食品接触安全标准（GB4806.9）。 质保期2年。	个	3	1400	4200	无
24	煮面桶	御隆 YL-50	50型商用煮面桶，容量约100L，外形尺寸约 750*720*1050mm（允许	个	1	2850	2850	无

		D	公差±2mm)，锅口直径约450 - 500mm。内胆及桶体采用食品级304不锈钢（厚度≥0.8mm），耐腐蚀、易清洁，符合食品接触安全标准；采用电热加热方式，功率约9kW（可定制3 - 15kW），发热管为304或316无缝钢管，升温快、热量分布均匀。设备具备防干烧、防超温、漏电保护等多重安全装置，运行安全可靠；配备多档火力调节，可满足煮面、熬汤、涮烫等多样烹饪需求。 我司提供检测报告，质保期1年。					
25	消毒柜	荣升 YTP380	1000*500*1770mm（允许公差±2mm），有效容积约530 - 720L，为双门立式大容量款式。柜体内外均采用 SUS304食品级不锈钢，耐腐蚀、易清洁；采用高温热风循环消毒方式（最高温度125℃，120℃以上持续15分钟），紫外线/臭氧复合消毒，达到国家二星级消毒标准（GB17988），杀灭率99.99%。整机配备微电脑温控系统及超温、漏电、开门断电、过热等多重安全保护，全不锈钢可调层架。产品符合GB17988标准。 我司提供检测报告，质保期2年。	个	2	2750	5500	无
26	双头电磁灶	蛮厨 MC-DC	（1600-2000）*900*980mm（允许公差±2mm），额定功率15kW/头×	套	2	7000	14000	无

		CL-152	2头、电压380V三相四线，采用电磁感应加热（纯铜线圈盘），热效率92.3%/92.4%、一级能效。面板及机身采用SUS304不锈钢（面板厚度1.2mm），配2个430不锈钢翻边大锅（外径约700 - 900mm、厚度3mm），火力8档无级调节、LED数码显示。设备具备无锅检测、超温、漏电、防干烧、过流过压等多重安全保护，防水等级IPX4，无明火、零排放、低噪音，适合食堂、养老机构后厨炒菜及大锅烹饪。 我司提供检测报告，质保期2 年。					
27	不锈钢案台	国产定制	1200*2400*800mm（允许公差±2mm），台面及机身采用 SUS304食品级不锈钢，台面厚度1.2-1.5mm，台面下配 U 型加强筋，均布承重200kg；骨架采用 38×38mm 不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。采用氩弧焊无缝焊接工艺，焊缝打磨抛光、无毛刺，边角圆滑无锐角，易清洁、耐腐蚀。双层结构，下层设置物板。产品符合食品接触安全标准。 质保期 2 年。	个	3	1850	5550	无
28	蒸车	爱德 K2-200	单门12盘，内外SUS304不锈钢制造，板材厚度1.0mm，食品接触面符合食品安全要求；箱体采用聚氨酯整体发泡保温工艺，保温层厚度	个	2	5360	10720	无

			50mm，具有优良的保温节能效果。加热方式为电热式，支持220V单相接入（功率约9-12kW），蒸制米饭、面点、菜品时间约40-50分钟，上汽快速、受热均匀。设备配备温控与定时功能，内置缺水断电、超温保护、漏电保护等多重安全防护，门体密封严实并设泄压阀与水位观察窗，整机符合GB4706 系列安全标准，适配小型食堂与养老机构楼层配餐需求，质保期1年。 我司提供检测报告					
29	四层不锈钢平板货架	国产定制	1500*500*1550mm(允许公差±2mm)，整体采用SUS304不锈钢材质制造，层板采用1.0mm 厚不锈钢板并内衬加强筋加固，立柱采用Ø38-43mm（或 38×38mm）不锈钢圆管/方管，管壁厚1.0mm，配同材质不锈钢调整脚，可调平稳固。每层承重40kg，层板间距可调节，表面经拉丝处理，耐腐蚀、易清洁；边角做卷边/圆角处理防止划伤。产品符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，适用于食堂后厨存放餐具、厨具、调料及食材周转箱等，满足食品安全与卫生要求，质保期1年。	个	3	800	2400	无
30	感应式自动干手器	国产	采用红外感应无接触启动，感应距	台	1	420	420	无

		定制	离约5 - 15cm, 卫生防交叉污染; 配备高速电机, 风速大、烘干速度快 (约 8 - 15秒), 采用高速热风或冷热风烘干方式, 额定功率约 1.2 - 2.4kW、 220V单相。设备带 HEPA/滤网过滤进风, 保证出风洁净; 外壳采用阻燃 ABS 或拉丝不锈钢, 防锈、易清洁, 具备过热保护、自动停机、防溅水功能, 运行噪音75dB。产品符合电器安全标准, 适用于食堂、养老机构洗手间及备餐间的双手快速烘干需求, 适应公共场所高频使用。					
31	紫外线杀菌灯管	国产定制	采用UVC波段、主波长253.7nm的石英玻璃灯管, 通过紫外线破坏微生物DNA/RNA实现空气与物表消毒。 灯管额定功率30W或40W, 离地1.8m水平安装, 向下照射。配套灯架、镇流器、定时开关及警示标识, 杀菌期间人员离场, 配延时启动与警示装置防止误照伤眼。产品符合 GB19258 紫外线杀菌灯标准并通过CCC认证, 适用于食堂备餐间、消毒间、养老机构活动室等的空气消毒需求。	个	1	750	750	无
32	文化墙	云动科技	1300*800mm, 可使用粘贴上墙类、文化展板类等, 粘贴上墙类背面自带强力自粘背胶, 可直接粘贴于瓷砖、乳胶漆、玻璃等平整光滑墙面	套	8	830	6640	无

			，无需打孔、不损伤墙面；如有底板则须采用 PVC 发泡板/雪弗板（厚度5mm，平整不变形），画面采用UV喷印工艺，色彩饱满、防水防晒、耐刮擦且长期不褪色，表面覆膜处理易清洁。如有边框则采用铝合金收边条并做圆角处理，无尖角、无异味，符合养老机构适老化安全要求；采用墙面打孔+挂件固定安装，安装牢固、可调平。内容主题涵盖敬老文化、安全提示、节约粮食等，适用于养老机构活动室、走廊、食堂等空间墙面氛围营造，具体内容出设计图前与采购方确认。					
33	床单	国产定制	纤维成分：100%棉花布，规格：240cm*140cm ， 执 行 标 准：GB/T22844-2009，安 全 类 别：GB18401-2010B类。	条	24	80	1920	无
34	被套	国产定制	纤维成分：100%棉花布，规格：210cm*160cm ， 执 行 标 准：GB/T22844-2009，安 全 类 别：GB18401-2010B类。	条	24	90	2160	无
35	被胎	国产定制	纤维成分：面料为全棉花布、内胎为棉花2KG，规格：200cm*150cm，执行标准：GB/T22844-2009，安全类别：GB18401-2010B类。	条	12	170	2040	无
36	褥胎	国产定制	纤维成分：面料为压花布、内胎为棉花1.5KG，规格：210cm*110cm；	条	12	180	2160	无

			执行标准：GB/T22844-2009, 安全类别：GB18401-2010B类。					
37	枕巾	国产定制	纤维成分：100%棉，规格：40cm*80cm，执行标准：GB/T22844-2009, 安全类别：GB18401-2010B类。	条	24	20	480	无
38	枕芯	国产定制	规格：40cm*60cm，内装600G荞麦。	个	12	85	1020	无
39	枕套	国产定制	纤维成分：100%棉花布，规格：50cm*70cm，执行标准：GB/T22844-2009, 安全类别：GB18401-2010B类。	条	24	32	768	无
40	手提式干粉灭火器	国产定制	手提式干粉 4kg, 灭火剂采用磷酸铵盐（ABC）干粉，灭火级别不低于 2A55B, 适用于A类（固体）、B类（液体）、C类（气体）火灾及带电设备火灾。有效喷射距离 $\geq 3m$ ，喷射时间 $\geq 13s$ ；配压力表（指针位于绿色正常区），带保险销与压把式阀门，操作省力，适合养老机构、食堂等场所使用。产品符合GB4351.1-2005 标准并通过CCC强制性认证。 筒体使用年限10年。	组	12	55	660	无
41	智能电动按摩椅	国产定制	直立尺寸1450*740*1040mm（允许公差 $\pm 2mm$ ），平躺尺寸1670*740*900mm，坐宽520mm，允许误差 $\pm 20mm$ ，额定电压220v，额定功率 150w，电源线长180cm，最	台	4	4500	18000	无

			大承重100kg，额定频率50Hz，默认时间20分钟，具备过热、过流保护，质保期1年。					
42	康复训练哑铃(不锈钢架)	国产定制	不锈钢架800*520*800mm（允许公差±2mm），静电喷塑。哑铃1磅/件2个、2磅/件4个、3磅/件4个、4磅/件4个、5磅/件4个，适用于肌力和医疗体操训练，质保期1年。	件	2	440	880	无
43	OT 综合训练台（18件）	国产定制	操作台1920*1050*960mm（允许公差±2mm），左右操作面445*360*20mm，后操作面板945*360*20mm。组件：木插板大、中、小各一套，分指板大、中、小各一件，上螺丝螺母组合，立式套圈，手指阶梯，手平衡协调训练器，堆杯，铁棍插板，上肢协调训练器，磁性钮，几何图形插板，认知图形插板，模拟作业工具，质保期1年。	台	2	1500	3000	无
44	电动上下肢训练脚踏车	国产定制	具备主动训练与电动被动训练双模式，可正反向运行，用于老年人上下肢肌力、关节活动度及血液循环的康复训练。设备配备多档阻力调节（0-8 档），满足不同康复阶段需求；采用三角稳固底架并配可调座椅与左右护具，承重≥100kg，电机传动部件带防护罩、结构稳固防晃动、底部配防滑脚垫，无锋利边角，安全性符合老人使用	台	2	2100	4200	无

			要求。设备带数字屏显（时间、转速、距离、次数），支持语音控制/蓝牙选配，操作简便、一键启动，力度柔和适合老年人；电源 220V 单相。产品优先选择具备医疗器械注册证或二类备案的机型，适用于养老机构、康复中心及居家老人上下肢康复训练使用。					
45	立式空调	国产定制	大3匹变频冷暖立式柜式空调，适用面积约 32-50 m²，采用变频压缩机与R32环保冷媒，为新一级能效产品，节能省电。制冷量7200W，制热量8000W（带电辅热），循环风量 1200m³/h，送风覆盖广。产品具备冷暖、上下/左右自动摆风、除湿、自清洁、智能温控等功能，内机运行噪音45dB（睡眠模式更低），电源为 220V单相。整机质保6年，压缩机等核心部件质保6-10年，产品符合 GB/T7725 国家标准并具备节能认证，适用于养老机构活动室、餐厅、休息区等中大型空间的制冷制热需求。	台	2	4500	9000	无
46	窗帘	国产定制	遮光窗帘，含窗帘+轨道+纱帘，面料采用遮光率80%的环保遮光布，阻燃材质，具备遮光、隔热、防紫外线与隐私保护功能，面料达到GB18401 国家纺织品基本安全技术规范，无异味、环保安全。窗帘	米	15	90	1350	无

			采用高温定型工艺，垂坠性好、不易皱，含褶量 1.5-2 倍；配静音铝合金轨道或加厚罗马杆、挂钩及绑带，顺滑耐用；尺寸按窗户现场测量定制，含加工与安装。适用于养老机构宿舍、活动室、食堂等空间的遮光与氛围营造，兼具防火安全与美观需求。					
47	油烟净化系统烟罩	国产定制	不锈钢集烟罩宽度1.2 米，采用 SUS304 不锈钢（板厚1.0-1.2mm），带隔油栅、接油盒与集烟裙边。	米	9.4	1600	15040	无
48	油烟净化系统背管	国产定制	采用SUS304不锈钢（板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ），法兰连接、密封严密，配弯头、变径、三通、角钢支架及防火阀、止回阀。	米	9.4	800	7520	无
49	油烟净化系统风管	国产定制	采用SUS304不锈钢（板厚1.0mm），法兰连接、密封严密，配弯头、变径、三通、角钢支架及防火阀、止回阀。	米	21	1100	23100	无
50	油烟净化系统风柜	国产定制	低噪音离心式，风量约8000-12000m ³ /h，电机功率3-5.5kW、380V 三相，配减震装置。	台	2	7000	14000	无
51	油烟净化系统启动柜	国产定制	具备星三角启动控制，含断路器、接触器、热继电器及过载、缺相保护，外壳防尘。	台	2	800	1600	无
合计		大写：叁拾叁万陆仟零叁拾元整					336030.00	

供应商名称（盖章）：嘉峪关云动科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：张凯

日期：2026 年 09 月 28 日