

甘肃省公安厅交通管理总队指挥中心设备改造更换项目

中标公告

一、招标文件编号：GSGA2026-ZB-031-01

二、项目名称：甘肃省公安厅交通管理总队指挥中心设备改造更换项目

三、中标信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)	评审得分
001	否	甘肃经盛商贸有限公司	兰州市西固区庄浪西路 666 号	89.03066 捌拾玖万零叁佰零陆元陆角	86.40

四、主要标的信息

序号	名称	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)
1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

濮兴昶、郑俊钦、王飞云、滕汉玮、韩冬

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

采购人：甘肃省公安厅

地 址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 98 号

联系人：张晓燕

联系电话：15393100868

代理机构：甘肃丝路母亲河工程项目管理有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 188 附 1 号
1 单元 24 层 2410 室

项目联系人：杨经理

联系方式：13309464670

三、报价明细表

报价明细表

项目明细表：甘肃省公安厅交通管理总队指挥中心设备进行改造更换

招标文件编号：GSGA2026-ZB-031-01

单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
设备类									
1	超清视频会议传输设备	科达	SKY X510 V2	苏州科达科技股份有限公司	1	台	91500.00	91500.00	1. 终端采用国产嵌入式操作系统，操作系统应符合《安全可靠测评》相关要求或提供承诺函； 2. 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元等均采用国产化器件，并承诺核心芯片通过国家相关主管部门安全可靠测评； 3. 支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps； 4. 支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议； 5. 支持 MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C、Opus 等音频协议，可达到20KHz 以上的宽频效果； 6. 支持 H.239、BFCP 双流协议标准； 7. 支持 1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率； 8. 支持 2 路高清视频输入接口、2 路高清输出接口； 9. 支持 5 进 5 出独立的音频输入输出接口； 10. 支持空闲或会议中电话接入； 11. 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。
2	显示屏处理器	洲明	UTA1665	深圳市洲明科技股份有限公司	1	台	18800.00	18800.00	1. 拥有完备的输入接口：1 × HDMI 2.0；1 × DP 1.2；4 × HDMI 1.3；1 × 3G-SDI（IN&LOOP，选配）；1 × USB 3.0（播放 U 盘内的图片或视频）； 2. 输出接口：16 路千兆网口；最大带载 1000 万像素，单台设备输出最大宽度 16000，高度8000；光纤口 2 路：1 路支持发送网

									口 1~10 数据, 1 路支持发送网口 11~16 数据。1 路高清口, 1 路 3D 接口; 3. 音频输入输出: HDMI、DP 支持伴随音频输入; 支持 3.5mm 独立音频输入输出; 支持输出音量调节; 4. 设备标配全彩液晶, 设备功能按键及丝印信息采用全中文提示; 5. 配备智能遥控, 可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制, 包括但不限于大屏亮度、音量、信号源、场景、3D、U 盘播放等功能, 遥控距离 11 米; ※6. 创建多个设备还原点, 将当前设备的配屏, 场景, 输出等参数存储为还原点, 当系统工作异常时, 可根据还原点一键快速还原; ※7. 控制设备授权, 可通过 MAC 地址限制控制设备(支持控制设备白名单); 8. 支持 WEB 端控制, 可通过浏览器输入设备 IP 地址, 进入设备管理界面, 可进行连屏、信号源开窗、输入截取、屏幕画质调节、U 盘播放控制、日志导出、设备自检升级等功能。
3	智能 高清 摄像机	科达	MOON53	苏州科达科技股份有限公司	1	台	27200.0 0	27200.0 0	1. 壁挂、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式, 可按用户需求进行安装; 2. CMOS 图像传感器 1/2.8" 支持 1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出; 3. 12 倍光学变倍, 16 倍数字变焦; 4. 支持广角镜头, 水平视角 80°; 5. 视频输出接口具备 HDMI、USB 接口; 6. 支持 RS422 控制接口, 支持标准协议, 支持摄像机通过控制口实现菊花链控制; ※7. 支持网口控制; 8. 支持中英文 OSD 菜单, 可在 OSD 中对摄像机进行设置; 9. 水平转动范围: -170° ~+170°, 垂直转动范围: -30° ~+30°; 10. 保存 255 个预置位; ※11. 支持图像防抖功能, 可实现图像防抖(提供检测报告或技术白皮书佐证); 12. 支持 HDR 高动态功能, 支持图像抗闪烁功能
4	办公	鑫银州	8400*7	河北银	1	套	90500.0	90500.0	1. 规格: 2 组, 每组 10 人位

	台席 (20座)		00*950 mm 弧形10 人位 2 组	洲鑫业 电器设 备有限 公司			0	0	, 每组长 8400 宽700 高 760mm, 弧形; 2. 主体框架结构应使用优质冷轧钢板, 板厚2.5mm, 门板厚度1.2mm, 采用精密钣金工艺加工, 使用框架结构搭建 (钢板应符合 GB/T 11253 标准); 3. 调度控制台深度可提供足够的腿部空间和操作应用空间; 4. 调度控制台内部架构应满足用户放置不同设备的各种需求, 桌面可嵌入相关设备 (电台、电话、多媒体信息盒等); 5. 主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑, 满足控制台整体平整性和工程的受力强度要求; 6. 工作台面到地面距离760mm; 7. 工位椅 24 把, 转椅 (带滚轮旋转、网面透气、可调节高度、靠背、护腰) 。
5	办公台席 (8座)	鑫银州	4700*3800*760mm 三叶型 8人位/ 套	河北银洲鑫业电器设备有限公司	2	套	40800.00	81600.00	1. 规格: 长 4700 宽 3800 高 760mm, 三叶型八人位; 2. 主体框架结构应使用优质冷轧钢板, 板厚 2.5mm, 门板厚度1.2mm, 采用精密钣金工艺加工, 使用框架结构搭建; 3. 调度控制台深度范围 920mm, 并且可提供足够的腿部空间和操作应用空间; 4. 调度控制台内部架构应满足用户放置不同设备的各种需求, 桌面可嵌入相关设备 (电台、电话、多媒体信息盒等); 5. 主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑, 满足控制台整体平整性和工程的受力强度要求; 6. 工作台面到地面距离760mm;
6	办公台席 (4座)	鑫银州	2500*2500*760mm 圆形四 人位/ 套	河北银洲鑫业电器设备有限公司	2	套	37200.00	74400.00	1. 规格: 长 2500 宽 2500 高 760mm, 圆型四人位; 2. 主体框架结构应使用优质冷轧钢板, 板厚 2.5mm, 门板厚度1.2mm, 采用精密钣金工艺加工, 使用框架结构搭建; 3. 调度控制台深度范围 920mm, 并且可提供足够的腿部空间和操作应用空间; 4. 调度控制台内部架构应满足用户放置不同设备的各种需求, 桌面可嵌入相关设备 (电台、电话、多媒体信息等); 5. 主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑, 满足控制台整体平整性和工程的受力强度要求;

									整水平的固定脚支撑,满足控制台整体平整性和工程的受力强度要求; 6.工作台面到地面距离760mm。
二、安装及施工要求									
7	设备 施工 安装	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	1	项	141600. 00	141600. 00	1. 拆除原有双层钢结构 119 m²、LED 大屏模组 47 m² (拆除时对利旧屏体进行编号、保护,并搬运至指定位置); 2. 拆除屏保护 47 m² (编号、保护、搬运堆放); 3. 大屏移位后重新焊制双层钢结构架 106.42 m² (80*60*3mm 镀锌方钢) 4. 安装屏47 m² (原有屏重新组装),安装后进行整屏亮度校正,确保显示效果达到原标准; 5. 综合布线,发送卡线全部重新做(电源线、网线、高清线、穿线管),旧线整理; 6. 购置安装 15kw 智能配电箱 1 台,具备过载、短路、漏电保护功能; 7. 软件安装(含会议室); 8. 新购安装大屏所有配件(LED屏排线、卡子等); 9. 所有设备组合安装、调试,调试后系统应稳定运行。
8	地板 移除	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	218	m²	18.00	3924.00	1. 防静电地板及地台拆除(含大屏后面); 2. 地面塑胶地板拆除; 3. 防静电地板保留完整部分原大厅堆放,其余部分及塑胶地板清理至室外;
9	墙面 附着 物移 除	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	89	m²	32.00	2848.00	1. 墙面装饰面层硬包、铝单板及基层龙骨拆除; 2. 拆除大屏后铝合金窗户、楼梯间铝合金门。 3. 拆除垃圾清理。
10	隔墙 移除	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	72	m²	25.00	1800.00	1. 背景墙拆除 2. 拆除垃圾清理
11	窗户 封堵	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	47	m²	138.00	6486.00	1. 部位:大屏靠窗户位置,封堵窗户; 2. 骨架材料种类、规格:75 系轻钢龙骨隔墙; 3. 封堵材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板 双层,刮普通腻子二遍; 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填充 100kg/m³ 隔音岩棉。
12	天棚 改造	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	190	m²	320.00	60800.0 0	1. 原轻钢龙骨石膏板天棚及灯具全部拆除,拆除垃圾清理至室外,垃圾外运; 2. 新做轻钢龙骨石膏板多级吊顶(50 系列主龙骨,38 卡口龙骨),双层石膏板刮腻子

									喷白色乳胶漆一底两涂;开灯孔及通风、空调风口; 3.天棚制做软膜天花灯箱,12mm厚防火阻燃板箱体贴9.5mm纸面石膏板刮普通腻子,软膜面层,安装膜天花专用灯。
13	防静电地板	/	600*600mm	甘肃经盛商贸有限公司	212	m²	165.00	34980.00	1.新购安装地板钢支架,铺贴钢质600*600mm防静电地板; 2.地板面层利旧168m²,新购地板及支架44m²; 3.安装支架、地板,接地铜皮,接地线。
14	塑胶地板	/	4mm厚	甘肃经盛商贸有限公司	235	m²	190.00	44650.00	1.4mm厚运动型塑胶地板; 2.胶粘固定在防静电地板上。
15	墙面改造	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	70	m²	380.00	26600.00	1.墙面钢龙骨基层找平,12mm厚防火阻燃板基层,8mm金属涂层饰面板面层; 2.不锈钢踢脚线,高60mm,阻燃板基层,不锈钢面层。
16	背景墙	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	40	m²	350.00	14000.00	1.墙面钢龙骨基层找平,12mm厚防火阻燃板基层,铝塑板饰面板面层; 2.不锈钢踢脚线,高60mm,阻燃板基层,不锈钢面层。
17	金属分隔条	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	93	m	28.00	2604.00	1.门窗口、墙阳角部位金属阳角线; 2.墙面板材接缝处T型金属条。
18	不锈钢板	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	25	m²	395.00	9875.00	1.部位:大屏四周 2.基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢板
19	铝合金窗户	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	29	m²	630.00	18270.00	1.利旧安装断桥隔热窗户18m²,窗口外墙恢复,里口密封胶密封; 2.新做60系列断桥隔热铝合金型材6+12A+6中空钢化玻璃平开窗,1.1m²。
20	钢质乙级防火门	/	1.8*2.1m	甘肃经盛商贸有限公司	3.78	m²	980.00	3704.40	1.洞口尺寸:1.8*2.1m 2.门框、扇材质:钢质乙级防火门,靠室内门扇门框贴8mm金属涂层饰面板
21	钢质甲级防火门	/	0.96*2.1m	甘肃经盛商贸有限公司	2	m²	930.00	1860.00	1.洞口尺寸:0.96*2.1m,机房部位 2.门框、扇材质:钢质甲级防火门
22	金属导流槽	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	1	项	2600.00	2600.00	1.内容:镀锌铁皮加工导流槽,PVC管引流,机房天棚内敷设
23	垂直运输	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	1	项	8700.00	8700.00	1.材料上楼搬运,施工垃圾下楼清理,施工垃圾外运。
24	超六类网线	/	HK-136B	广东海康电线电缆有	4500	米	5.60	25200.00	1.超六类4对非屏蔽双绞线。 2.导体采用高纯度电解铜,

				限公司					23AWG 线规。 3. 内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料,完成线径为1.01—1.03mm。 4. 每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔。 5. 外被采用天蓝色环保聚氯乙烯材料包裹完成。 6. 带宽: 500 MHz 7. 速率: 10 Gbps
25	设备耗材及配件	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	1	批	13000.00	13000.00	1. 水晶头, 音频插头、20pvc穿线管、线卡子、胶布、自攻螺丝、膨胀管、延长线等;
26	电源穿线管	/	DN25 JDG管	甘肃经盛商贸有限公司	350	m	22.00	7700.00	1. 名称: 电源穿线管 2. 材质及敷设方式: 墙面暗敷, 天棚明敷DN25 JDG 管
27	电源线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	众邦	WDZ-BYJ-2.5mm ²	兰州众邦电线电缆集团有限公司	1222	m	4.80	5865.60	1. 名称: 照明线 2. 材质及敷设方式: 管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²
28	电源线 WDZ-BYJ-4mm ²	众邦	WDZ-BYJ-4mm ²	兰州众邦电线电缆集团有限公司	987	m	5.80	5724.60	1. 名称: 插座线 2. 材质及敷设方式: 管内穿线, WDZ-BYJ-4mm ²
29	电源线 WDZ-BYJ-6mm ²	众邦	WDZ-BYJ-6mm ²	兰州众邦电线电缆集团有限公司	150	m	8.50	1275.00	1. 名称: 大屏电源线 2. 材质及敷设方式: 管内穿线WDZ-BYJ-6mm ²
30	配电箱	/	250*250*160mm	甘肃经盛商贸有限公司	1	台	800.00	800.00	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 250*250*160mm 3. 安装方式: 底边距地1.6米嵌墙暗装
31	照明开关单开	/	250V 10A	甘肃经盛商贸有限公司	2	个	25.00	50.00	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面开孔, 距地1.3 米安装, 含底盒
32	照明开关双开	/	250V 10A	甘肃经盛商贸有限公司	3	个	30.00	90.00	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面开孔, 距地1.3 米安装, 含底盒
33	插座	/	250V 10A五孔	甘肃经盛商贸有限公司	12	个	35.00	420.00	1. 名称: 墙身五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面开孔, 距地0.3 米安装, 含底盒
34	筒灯	/	12寸	甘肃经盛商贸有限公司	72	套	130.00	9360.00	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 12 寸筒灯 3. 安装形式: 嵌入式, 含底盒
35	灯带	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	120	m	58.00	6960.00	1. 名称: 灯带 2. 其他: 安装
36	碳钢通风管	/	定制	甘肃经盛商贸有限公司	60	m ²	240.00	14400.00	1. 名称: 方形通风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 方形

				司					4. 板材厚度:0.6mm 5. 风管贴背胶保温棉
37	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	/	200*20 0mm	甘肃经 盛商贸 有限公 司	16	m ²	160.00	2560.00	1. 名称: 铝合金风口 2. 规格: 200*200mm
38	柔性 软风 管	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	8	m	50.00	400.00	1. 名称: 帆布 2. 连接形式: 软连接
39	空调 移位	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	6	台	4200.00	25200.0 0	1. 移位安装, 铜管利旧一部分 , 加氟
40	空调 底座	/	定制	甘肃经 盛商贸 有限公 司	4	套	500.00	2000.00	1. 型钢焊制空调室外机底座 2. 底座防腐处理
合计								890306. 60	

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人(公章): 甘肃经盛商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2026 年 10 月 09 日

